10Y30 - PRO

Autonomní kouřový hlásič požáru



Nová generace detektoru požáru s přelomovou detekcí dvouspektrální prachu odolné optické komory a technologií SIC pro dočasně utišení poplachu pomocí IR dálkového ovladače. Napájení zajišťuje integrovaná lithiová baterie (zabudovaná, neměnitelná) garantující mimořádně dlouhý provoz zařízení po více než 10 let a prodlouženou 10letou zárukou jak na baterii, tak i na samotné zařízení.

- Dvouspektrální optický senzor pro detekci kouře
- Ochrana proti cizím tělesům
- SIC vzdálené utišení poplachu IR dálkovým ovladačem
- Bateriový provoz po dobu až 10 let
- Ochrana DPS vrstvou laku s nanočásticemi IZOVAX
- Certifikace EN 14604:2009 a 10 letá záruka

Technická specifikace

Detekce kouře	Dvouspektrální optická (fotoelektrická) technologie snímání
Mikroprocesor	AI SAFE s predikčním algoritmem
Utišení poplachu	Manuální tlačítkem pro utišení; vzdáleně technologií SIC IR dálkovým ovladačem (není součástí balení)
Doba utišení	9 minut
Oblast detekce	U výšky prostoru menší než 8 m je chráněná plocha zařízením 20 m² až 40 m²
Ochrana DPS	Izolační a ochranná vrstva laku s nanočásticemi IZOVAX
Přednastavená hodnota poplachu	0,2 dB/m až 0,3 dB/m
Signalizace poplachu	Akustická 85 dB na 3 m; optická červený LED indikátor
LED indikace	Provozu, poplachu a poruchy
Provoz	Zelený LED indikátor problikne jednou za minutu
Poplach	Červený LED indikátor problikne jednou za sekundu
Porucha	Červený LED indikátor problikne dvakrát za minutu
Napájení	3 V DC, 1× lithiová baterie CR123A (nevyměnitelná)
Spotřeba	Pohotovostní režim: ≤ 15 µA; při poplachu: ≤ 35 mA
Životnost baterie	10 let
Druh instalace	Vnitřní
Způsob montáže	Na strop či stěnu
Provozní teplota	−10 °C až +55 °C
Provozní vlhkost	Až 95 % RV bez kondenzace
Skladovací podmínky	Teplota: −20 °C až +60 °C; vlhkost: 5 % až 95 % RV bez kondenzace
Materiál krytu	PC + ABS
Barva krytu	Bílá
Rozměry produktu	průměr 81,5 mm; výška 51,6 mm (s montážním držákem)
Hmotnost produktu	110 g (včetně baterie)
Rozměry balení produktu	61 × 86 × 98 mm

Technická specifikace

Hmotnost balení produktu	160 g	Certifikace	ČSN EN 14604:2009
Rozměry kartonu	395 × 360 × 260 mm	Prohlášení o shodě	CE 1008-CPR-MC 69266708
Hmotnost kartonu	7,2 kg	Záruka	10 let (na zařízení i baterii)
Počet kusů v kartonu	40 ks	EAN kód	0703123017923



Více na webu
smart-safe.eu/firesafe/produkty/safe-10y30-pro

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic www.smart-safe.eu info@safe-home.eu