220

Testovací sprej pro hlásiče kouře



Testovací tlačítko na kouřových hlásičích požáru neslouží ke kontrole samotného senzoru, ale ověřuje pouze stav napájecích baterií, funkčnost elektronických obvodů a správné spuštění akustické i optické signalizace.

- Testuje všechny kouřové hlásiče požáru
- Kalibrovaný aerosol simulující kouřové částice požáru
- Nejnižší cena za test
- Pro více než 30 testů
- Šetrný k životnímu prostředí
- Celkově bezpečný
- Test provozuschopnosti senzoru a zařízení
- Rychlé a snadné použití

Technická specifikace

Model	SAFE 220
Testovací sada pro	Kouřové hlásiče požáru
Provedení testu	Provádí se uvolněním testovacího plynu směrem k detektoru
Doba dávkování plynu	1 – 2 s
Kapacita sady	Více než 30 testů
Objem	220 ml
Provozní teplota	0 °C až +50 °C
Provozní vlhkost	Až 95 % RV bez kondenzace
Skladovací podmínky	Teplota: 0 °C až +50 °C Vlhkost: 5 % až 95 % RV bez kondenzace

Hmotnost produktu	133 g
Rozměry produktu	50 mm x 160 mm
Počet kusů v kartonu	12 ks
Rozměry kartonu	208 mm x 180 mm x 160 mm
Hmotnost kartonu	1,74 kg
Prostředí	Šetrný k životnímu prostředí
UN číslo	1950
Certifikace	CE
Testováno	EQC
EAN kód	0703123017473



Více na webu
smart-safe.eu/firesafe/produkty/safe-220