SAFE

400

Testovací sada pro detektory oxidu uhelnatého

Testovací tlačítko hlásiče oxidu uhelnatého (CO) netestuje senzor, ale provádí pouze kontrolu napájecích baterií, elektronických obvodů, akustické a optické signalizace.



- Testuje všechny detektory CO dle EN 50291
- Kalibrovaný testovací plyn
- Nejnižší cena za test
- Pro 10 kompletních testů
- Komponenty sady pro test pod víčkem plechovky
- Neobsahuje škodlivé freony
- Celkově bezpečný
- Test provozuschopnosti senzoru a zařízení
- Rychlé a snadné použití

Technická specifikace

Model	SAFE 400
Testovací sada pro	Detektory oxidu uhelnatého a cigaretového kouře
Provedení testu	Test detektoru se prování v izolačním sáčku
Doba dávkování plynu	3 sec
Kapacita sady	10 testů
Objem	400 ml
Provozní teplota	0 °C až +50 °C
Provozní vlhkost	Až 95 % RV bez kondenzace
Skladovací podmínky	Teplota: 0 °C až +50 °C Vlhkost: 5 % až 95 % RV bez kondenzace

Hmotnost produktu	103 g
Rozměry produktu	66 mm x 200 mm
Počet kusů v kartonu	24 ks
Rozměry kartonu	410 mm x 210 mm x 275 mm
Hmotnost kartonu	2,7 kg
Prostředí	Neobsahuje škodlivé freony
UN číslo	1956
Certifikace	CE
Testováno	EQC
EAN kód	08595080009002



Více na webu
smart-safe.eu/firesafe/produkty/safe-400

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu