808L

Autonomní detektor hořlavých a výbušných plynů



SAFE 808L představuje inteligentní detektor s hlasovým varováním a digitálním displejem, vybaveného nejnovější technologií polovodičového multifunkčního senzoru druhé generace pro detekci a včasné varování před výskytem takřka všech hořlavých a výbušných plynů (zemní plyn, metan, propan, butan). Zařízení vyniká stabilitou, vysokou citlivostí a dlouhou životností senzoru.

- Polovodičový senzor hořlavých a výbušných plynů
- Informační a výstražná LED indikace
- Systém hlasového varování
- Digitální podsvětlený displej
- Konstantní napájení ze sítě AC 230 V
- Podpora záložní baterie 9V NiMH
- Snadná instalace
- Certifikace EN 50194-1:2009

Technická specifikace

Model	SAFE 808L
Displej	Podsvětlený digitální displej
Technologie senzoru	Polovodičový senzor druhé generace
Detekce hořlavých plynů	Katalytické spalování
Citlivost senzoru	Odpovídá koncentraci 6 % LEL / 3000 ppm DMV
Doba inicializace	180 s
Reakční doba	Max. 20 s
Napájení ze sítě	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Záložní napájení	NiMH baterie 9 V (volitelné – baterie není součástí)
Doba provozu na záložní baterii	Provozní režim 100 min / poplach 10 min
Maximální spotřeba	V režimu poplachu 3,5 W / v pohotovostním režimu 2,5 W
Signalizace	Akustická (sirénka 85 dB) a optická (3x LED indikátor)
Překročení přípustné koncentrace	Akustický alarm 85 dB doprovázený hlasovým varováním: „PROSÍM POZOR! ÚNIK PLYNU!” a vizuální indikací červené LED signálky, údaj na displeji o zjištěné koncentraci
Indikace signalizace LED	AC napájení: trvale svítí zelená LED signálka
Poplach	Rychlé blikání červené LED signálky
Porucha	Trvale svítí žlutá LED signálka
Způsob montáže	Na stěnu (šrouby jsou součástí balení)
Druh instalace	Vnitřní
Krytí	IP20
Provozní teplota	0 °C až +50 °C
Provozní vlhkost	10 % až 95 % relativní vlhkosti bez kondenzace
Skladovací podmínky	Teplota: -10 °C až +50 °C
Rozměry	112 mm x 73 mm x 42 mm
Délka přívodního kabelu	1,35 m
Hmotnost	160 g
Rozměry kartonu	570 mm x 320 mm x 360 mm
Hmotnost kartonu	13,96 kg

Technická specifikace

Počet kusů v kartonu	60 ks	Záruka	24 měsíců
Certifikace	50194-1:2009	Životnost zařízení	Min. 5 let
Prohlášení o shod	CE	EAN kód	0703123016308



Více na webu
smart-safe.eu/firesafe/produkty/safe-808l

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu