100HUB - WLRF

Intelligentes zentrales Steuerfeld



Intelligente zentrale Einheit des FireSAFE Brand- und Sicherheitssystems, die eine vollständige Verwaltung aller angeschlossenen Geräte gewährleistet und den Benutzer rechtzeitig auf mögliche Risiken hinweist, wie z. B. Kohlenmonoxidaustritt, Erkennung brennbarer oder explosiver Gase, Brandgefahr oder Wassereinbruch.

- CONNECTED drahtlose Verbindung der FireSAFE-Geräte
- Unterstützt den Anschluss von bis zu 128 Geräten FireSAFE
- Integrierte LED-Anzeige
- Eingebaute Sirene und 70 dB lauter Alarm
- 4 Kommunikationskanäle (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Reichweite des Funksignals bis zu 1000 m
- Integrationsunterstützung für Videoüberwachungssysteme
- Sprachalarmierungssystem
- Konfiguration und Steuerung über die FireSAFE-APP
- Kostenlose Software-Updates
- Kommuniziert über Wi-Fi, Ethernet und 4G (2x SIM GSM LTE)
- Cloud-basierte Aktualisierung der Geräte-Firmware
- Batteriepufferung für bis zu 10 Stunden Betrieb
- Authentifizierung der angeschlossenen Geräte
- Erkennung von Interferenzen
- Bidirektionale Informationsübertragung zwischen Geräten
- Duale Antenne für eine breitere Funkabdeckung
- Manipulationssicher und fälschungssicher

Technische Spezifikation

Modell	SAFE 100HUB-WLRF
Klassifizierung	Intelligentes zentrales Steuerfeld
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte	128 drahtlos verbundene FireSAFE-Geräte
Netzwerk-Modi	Ethernet, Wi-Fi und Mobilfunknetz
Eingebaute Sirene	70 dB
Art der Signalisierung	Optisch und akustisch
Fernaktualisierung	Ja (OTA)
Mobile App	iOS 9.1 und höher; Android 4.4 und höher
Verfügbare Sprachlokalisierung	Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, Englisch, Deutsch
Funkbetriebsfrequenz	868 MHz
Art der Kommunikation	Bidirektional
Kommunikationsreichweite	Bis zu 1.000 m im freien Raum
Wi-Fi-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi-Frequenzbereich	2,4 GHz (nicht kompatibel mit 5-GHz-Netzen)
WLAN-Übertragungsreichweite	50 m
Frequenzbereich LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Stromversorgung	100 V bis 240 V AC
Ersatzbatterien	Lithium, 4750 mAh, 17,57 Wh
Betriebstemperatur	−10 °C bis +55 °C
Betriebsfeuchtigkeit	≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation
Material der Abdeckung	ABS
Farbe	Weiß
Installation	An der Wand, freistehend
Abmessungen des Produkts	175 × 175 × 36 mm
Gewicht des Produkts	500 g
Konformitätserklärung	CE
Garantie	36 Monate
EAN-Code	0728204234907



Mehr im Web
smart-safe.eu/firesafe/de/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu