220

Testspray für Rauchmelder



Die Testtaste an Rauchmeldern dient nicht zur Überprüfung des Sensors selbst, sondern überprüft lediglich den Zustand der Stromversorgungsbatterien, die Funktionsfähigkeit der elektronischen Schaltkreise und das korrekte Auslösen der akustischen und optischen Signalisierung.

- Testet alle Brandrauchmelder
- Kalibriertes Aerosol, das Rauchpartikel eines Brandes simuliert
- Niedrigster Preis pro Test
- Für mehr als 30 Tests
- Umweltfreundlich
- Insgesamt sicher
- Betriebsfähigkeitstest des Sensors und des Geräts
- Schnelle und einfache Anwendung

Technische Spezifikation

Model	SAFE 220
Testset für	Rauchmelder
Testdurchführung	Wird durch Freisetzung des Testgases in Richtung Detektor durchgeführt
Gasdosierungszeit	1 – 2 s
Kapazität	Für mehr als 30 Tests
Volumen	220 ml
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Feuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 95 % rF ohne Kondensation
Lagerungsbedingungen	Temperatur: 0 °C bis +50 °C Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation

Gewicht des Produkts	133 g
Abmessungen des Produkts	50 mm x 160 mm
Stück im Karton	12 Stücke
Abmessungen der Kartonverpackung	208 mm x 180 mm x 160 mm
Gewicht des Karton	1,74 kg
Umwelt	Umweltfreundlich
UN-Nummer	1950
Zertifizierung	CE
Getestet	EQC
EAN-Code	0703123017473



Mehr im Web
smart-safe.eu/firesafe/de/produkty/safe-220

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu