100HUB - WLRF

Panneau de commande central intelligent



Hub intelligent du système d'incendie et de sécurité FireSafe, qui assure la gestion complète de tous les appareils connectés et avertit à temps l'utilisateur des risques possibles, comme une fuite de monoxyde de carbone, la détection de gaz inflammables ou explosifs, une menace d'incendie ou d'inondation.

- Liaison sans fil CONNECTED des appareils FireSAFE
- Connexion de jusqu'à 128 appareils FireSAFE
- Voyant LED intégré indiquant l'état du panneau
- Sirène intégrée et alarme sonore de 70 dB
- 4 canaux de communication (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Portée du signal radio jusqu'à 1000 m
- Intégration possible avec un système de vidéosurveillance
- Système d'alerte vocale
- Configuration et commande via l'application FireSAFE
- Mises à jour logicielles gratuites
- Communique via Wi-Fi, Ethernet et 4G (2x SIM GSM LTE)
- Mise à jour cloud du firmware de l'appareil
- Batterie de secours jusqu'à 10 heures de fonctionnement
- Authentification des appareils connectés
- Détection de brouillage
- Transmission bidirectionnelle des informations entre les appareils
- Double antenne pour une couverture radio plus large
- Tamper contre le sabotage et la manipulation non autorisée de l'appareil

Spécifications techniques

Modèle	SAFE 100HUB-WLRF
Classification	Panneau de commande central intelligent
Nombre maximal d'appareils connectés	128 appareils FireSAFE connectés sans fil
Modes réseau	Ethernet, Wi-Fi et réseau mobile
Sirène intégrée	70 dB
Mode de signalisation	Optique et sonore
Mise à jour à distance	Oui (OTA)
Application mobile	iOS 9.1 et supérieur ; Android 4.4 et supérieur
Langues disponibles	tchèque, slovaque, polonais, anglais, allemand
Fréquence radio de fonctionnement	868 MHz
Type de communication	Bidirectionnelle
Distance de communication	Jusqu'à 1 000 m en champ libre
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n

Plage de fréquences Wi-Fi	2,4 GHz (incompatible avec les réseaux 5 GHz)
Portée de transmission Wi-Fi	50 m
Plage de fréquences LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Alimentation	100 V à 240 V AC
Batterie de secours	Lithium, 4750 mAh, 17,57 Wh
Température de fonctionnement	−10 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % d'humidité relative, sans condensation
Matériau du boîtier	ABS
Couleur	Blanc
Installation	Au mur, posé librement
Dimensions du produit	175 × 175 × 36 mm
Poids du produit	500 g
Déclaration de conformité	CE
Garantie	36 mois
Code EAN	0728204234907



Plus d'infos sur le site
smart-safe.eu/firesafe/fr/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu