10Y30 - PRO

Détecteur de fumée autonome



Nouvelle génération de détecteur d'incendie avec détection révolutionnaire à double spectre, résistant à la poussière de chambre optique et technologie SIC pour la mise en sourdine temporaire de l'alarme à l'aide d'une télécommande IR.

- Capteur optique à double spectre pour la détection de fumée
- Protection contre les corps étrangers
- Mise en sourdine à distance de l'alarme SIC par télécommande IR
- Fonctionnement sur batterie jusqu'à 10 ans
- Circuit imprimé protégé par un vernis à nanoparticules IZOVAX
- Certification EN 14604:2009 et garantie de 10 ans

Spécifications techniques

Détection de fumée	Technologie de détection optique (photoélectrique) à double spectre
Microprocesseur	SAFE IA avec algorithme prédictif
Mise en sourdine de l'alarme	Bouton de mise en sourdine manuel ; à distance grâce à la technologie SIC avec télécommande IR (non incluse dans l'emballage)
Durée de mise en silence	9 minutes
Zone de détection	Pour une hauteur sous plafond inférieure à 8 m, la surface protégée par l'appareil est de 20 m² à 40 m²
Protection du circuit imprimé	Couche isolante et protectrice de vernis à nanoparticules IZOVAX
Valeur d'alarme préréglée	0,2 dB/m à 0,3 dB/m
Signalisation de l'alarme	Sonore 85 dB à 3 m ; optique : voyant LED rouge
Indication LED	De fonctionnement, d'alarme et de défaut
Fonctionnement	Le voyant LED vert clignote une fois par minute
Alarme	Le voyant LED rouge clignote une fois par seconde
Défaut	Le voyant LED rouge clignote deux fois par minute
Alimentation	3 V DC, 1× pile au lithium CR123A (non remplaçable)
Consommation	Mode veille : ≤ 15 µA ; en alarme : ≤ 35 mA
Durée de vie de la batterie	10 ans
Type d'installation	Intérieur
Mode de montage	Au plafond ou au mur
Température de fonctionnement	−10 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 95 % HR sans condensation
Conditions de stockage	Température : −20 °C à +60 °C ; humidité : 5 % à 95 % HR sans condensation
Matériau du boîtier	PC + ABS
Couleur du boîtier	Blanc

Spécifications techniques

Dimensions du produit	diamètre 81,5 mm ; hauteur 51,6 mm (avec support de montage)
Poids du produit	110 g (batterie incluse)
Dimensions de l'emballage du produit	61 × 86 × 98 mm
Poids de l'emballage du produit	160 g
Dimensions du carton	395 × 360 × 260 mm
Poids du carton	7,2 kg
Nombre de pièces par carton	40 pcs
Certification	ČSN EN 14604:2009
Déclaration de conformité	CE 1008-CPR-MC 69266708
Garantie	10 ans (appareil et batterie)
Code EAN	0703123017923



Plus d'infos sur le site
smart-safe.eu/firesafe/fr/produkty/safe-10y30-pro

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu