50HUB - WRF

Hub de commande central sans fil



Le hub de commande central intelligent SAFE 50HUB – WRF est un élément clé du système d'alarme incendie FireSAFE. Grâce à la technologie CONNECTED, il permet de connecter tous les appareils de sécurité FireSAFE, surveille leur fonctionnement et, en cas de danger, informe immédiatement l'utilisateur du système sur son appareil mobile via l'application mobile gratuite.

- Liaison sans fil CONNECTED des appareils FireSAFE
- Connexion de jusqu'à 24 appareils FireSAFE
- Deux canaux de communication (Wi-Fi et Ethernet)
- Configuration et commande via l'application FireSAFE
- Intégration possible avec un système de vidéosurveillance
- Système d'alerte vocale

Spécifications techniques

Classification	Hub de commande central avec communication radio et prise en charge de la vidéovérification
Nombre maximal d'appareils connectés	24 unités de type FireSAFE
Prise en charge des caméras IP	Oui (uniquement les caméras compatibles avec l'application FireSAFE)
Application mobile	iOS 9.1 et supérieur ; Android 4.4 et supérieur
Langues disponibles	Tchèque, slovaque, polonais, anglais, allemand
Mode de montage	Au mur ou sur une surface horizontale (matériel de montage inclus dans l'emballage)
Type d'installation	Intérieur
Signalisation	Sonore (sirène jusqu'à 70 dB) et optique (indication LED)
Sirène intégrée	70 dB
Système de messages d'avertissement vocal	Oui
Alimentation	Entrée : 100 à 240 V AC, 50 / 60 Hz ; sortie : 5,0 V DC / 1,0 A

Fréquence radio de fonctionnement	868,0 à 868,6 MHz
Portée du signal radio	Jusqu'à 1000 m en espace ouvert
Mode de chiffrement	TLS pour la communication avec le cloud
Saut de fréquence	Oui (automatique)
Canaux de communication	Wi-Fi 2,4 GHz (incompatible avec les réseaux Wi-Fi 5 GHz) ; Ethernet
Protocole sans fil	IEEE 802.11b/g/n
Plage de fréquences Wi-Fi	2400 à 2483,5 MHz
Portée de transmission Wi-Fi	50 m
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 95 % d'humidité relative sans condensation
Conditions de stockage	Température : -10 °C à +55 °C ; humidité : 10 % à 95 % d'humidité relative sans condensation
Matériau du boîtier	PC + ABS
Couleur	Blanc

Spécifications techniques

Dimensions du produit	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Poids du produit	60 g
Déclaration de conformité	CE
Garantie	24 mois
Dimensions de l'emballage du produit	103 × 52 × 103 mm
Poids de l'emballage du produit	148,7 g
Dimensions du carton	475 × 329 × 278 mm
Poids du carton	6,9 kg
Nombre de pièces par carton	40 pcs
Code EAN	0703123018258



Plus d'infos sur le site
smart-safe.eu/firesafe/fr/produkty/safe-50hub-wrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu