808COM

Détecteur autonome de monoxyde de carbone et de gaz inflammables et explosifs



SAFE 808COM est un détecteur combiné intelligent équipé de la toute dernière technologie de capteur multifonction électrochimique et à semi-conducteur de deuxième génération pour la détection et l'alerte précoce de la présence de monoxyde de carbone (CO) et de presque tous les gaz inflammables et explosifs (gaz naturel, méthane, propane, butane).

- Capteur à semi-conducteur de gaz inflammables et explosifs
- Capteur électrochimique de monoxyde de carbone (CO)
- Système d'alerte vocale
- Écran numérique rétroéclairé
- Alimentation permanente sur secteur 230 V AC
- Prise en charge d'une batterie de secours 9 V NiMH
- Installation facile
- Certification EN 50194-1:2009 et EN 50291-1:2018

Spécifications techniques

Modèle	SAFE 808COM
Écran	Écran LCD couleur multifonction
Technologie du capteur	Capteur à semi-conducteur de deuxième génération
Détection de gaz inflammables	Combustion catalytique
Détection du CO	Capteur électrochimique CO
Sensibilité du capteur	Correspond à une concentration de 6 % LIE / 3000 ppm DMV
Tolérance des valeurs affichées	Selon les conditions ambiantes (température, humidité) et l'état du capteur, les valeurs affichées peuvent différer. Environnement : 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F) Pression atmosphérique : +/- 10 %, 40 % +/- 3 % d'humidité relative
Temps d'initialisation	180 s
Temps de réaction	Max. 20 s
Alimentation secteur	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Alimentation de secours	Batterie NiMH 9 V (en option – batterie non incluse)
Autonomie sur batterie de secours	Mode de fonctionnement 100 min / alarme 10 min
Consommation maximale	En mode alarme 3,5 W / en mode veille 2,5 W
Signalisation	Sonore (sirène 85 dB) et optique (3 voyants LED)
Dépassement de la concentration admissible	Alarme sonore de 85 dB accompagnée de l'avertissement vocal « Attention, s'il vous plaît, fuite de monoxyde de carbone ! » ou « Attention, s'il vous plaît, fuite de gaz ! » et d'une indication visuelle par voyant LED rouge, avec affichage de la concentration détectée à l'écran
Indication par voyants LED	Alimentation secteur : voyant LED vert allumé en continu
Alarme	Clignotement rapide du voyant LED rouge
Défaut	Voyant LED jaune allumé en continu
Mode de montage	Au mur (vis incluses dans l'emballage)

Spécifications techniques

Type d'installation	Intérieur
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % d'humidité relative sans condensation
Conditions de stockage	Température : -10 °C à +50 °C
Dimensions	112 mm x 73 mm x 42 mm
Longueur du câble d'alimentation	1,35 m
Poids	160 g

Dimensions du carton	570 mm x 320 mm x 360 mm
Poids du carton	13,96 kg
Nombre de pièces par carton	60 pcs
Certification	EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2010
Déclaration de conformité	CE
Garantie	24 mois
Durée de vie de l'appareil	Min. 5 ans
Code EAN	0703123016315



Plus d'infos sur le site
smart-safe.eu/firesafe/fr/produkty/safe-808com

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu