808L

Détecteur autonome de gaz inflammables et explosifs



Le SAFE 808L est un détecteur intelligent avec avertissement vocal et écran numérique, équipé de la toute dernière technologie de capteur multifonction à semi-conducteur de deuxième génération pour la détection et l'alerte précoce de la présence de presque tous les gaz inflammables et explosifs (gaz naturel, méthane, propane, butane).

- Capteur à semi-conducteur de gaz inflammables et explosifs
- Indication LED d'information et d'alerte
- Système d'alerte vocale
- Écran numérique rétroéclairé
- Alimentation permanente sur secteur 230 V AC
- Prise en charge d'une batterie de secours 9 V NiMH
- Installation facile
- Certification EN 50194-1:2009

Spécifications techniques

Modèle	SAFE 808L
Écran	Écran numérique rétroéclairé
Technologie du capteur	Capteur à semi-conducteur de deuxième génération
Détection de gaz inflammables	Combustion catalytique
Sensibilité du capteur	Correspond à une concentration de 6 % LIE / 3000 ppm DMV
Temps d'initialisation	180 s
Temps de réaction	Max. 20 s
Alimentation secteur	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Alimentation de secours	Batterie NiMH 9 V (en option – batterie non incluse)
Autonomie sur batterie de secours	Mode de fonctionnement 100 min / alarme 10 min
Consommation maximale	En mode alarme 3,5 W / en mode veille 2,5 W
Signalisation	Sonore (sirène 85 dB) et optique (3 voyants LED)

Dépassement de la concentration admissible	Alarme sonore de 85 dB accompagnée de l'avertissement vocal : « ATTENTION, S'IL VOUS PLAÎT ! FUITE DE GAZ ! » et d'une indication visuelle par voyant LED rouge, avec affichage de la concentration détectée à l'écran
Indication par voyants LED	Alimentation secteur : voyant LED vert allumé en continu
Alarme	Clignotement rapide du voyant LED rouge
Défaut	Voyant LED jaune allumé en continu
Mode de montage	Au mur (vis incluses dans l'emballage)
Type d'installation	Intérieur
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % d'humidité relative sans condensation
Conditions de stockage	Température : -10 °C à +50 °C
Dimensions	112 mm x 73 mm x 42 mm
Longueur du câble d'alimentation	1,35 m

Spécifications techniques

Poids	160 g
Dimensions du carton	570 mm x 320 mm x 360 mm
Poids du carton	13,96 kg
Nombre de pièces par carton	60 pcs

Certification	50194-1:2009
Déclaration de conformité	CE
Garantie	24 mois
Durée de vie de l'appareil	Min. 5 ans
Code EAN	0703123016308



Plus d'infos sur le site
smart-safe.eu/firesafe/fr/produkty/safe-808l