100HUB - WLRF

Inteligentna središnja jedinica



Inteligentan središnja jedinica protupožarnog i sigurnosnog sustava FireSafe, koja osigurava potpuno upravljanje svim povezanim uređajima i pravodobno upozorava korisnika na moguće rizike, kao što su curenje ugljikova monoksida, detekcija zapaljivih ili eksplozivnih plinova, prijetnja požara ili poplave vodom.

- CONNECTED bežično povezivanje uređaja FireSAFE
- Podrška za povezivanje do 128 uređaja FireSAFE
- Integrirani LED indikator stanja ploče
- Ugrađena sirena i glasan alarm od 70 dB
- 4 komunikacijska kanala (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Domet radijskog signala do 1000 m
- Podrška za integraciju s videonadzornim sustavom
- Sustav glasovnog upozorenja
- Konfiguracija i upravljanje putem APP-a FireSAFE
- Besplatna ažuriranja softvera
- Komunicira putem Wi-Fi-ja, Etherneta i 4G (2x SIM GSM LTE)
- Ažuriranje firmwarea uređaja putem oblaka
- Pričuvna baterija do 10 sati rada
- Autentifikacija povezanih uređaja
- Detekcija smetnji
- Dvosmjerni prijenos informacija između uređaja
- Dvostruka antena za šire pokrivanje radijskim signalom
- Tamper zaštita od sabotaže i neovlaštenog rukovanja uređajem

Technical specification

Model	SAFE 100HUB-WLRF
Klasifikacija	Inteligentna središnja upravljačka ploča
Maksimalan broj povezanih uređaja	128 bežično povezanih uređaja FireSAFE
Mrežni načini rada	Ethernet, Wi-Fi i mobilna mreža
Ugrađena sirena	70 dB
Način signalizacije	Optička i akustična
Daljinsko ažuriranje	Da (OTA)
Mobilna aplikacija	iOS 9.1 i noviji; Android 4.4 i noviji
Dostupna jezična lokalizacija	češki, slovački, poljski, engleski, njemački
Radna radijska frekvencija	868 MHz
Vrsta komunikacije	Dvosmjerna
Komunikacijska udaljenost	Do 1 000 m na otvorenom prostoru
Wi-Fi standard	IEEE 802.11b/g/n

Frekvencijski raspon Wi-Fi-ja	2,4 GHz (nije kompatibilno s mrežama od 5 GHz)
Domet prijenosa Wi-Fi-ja	50 m
Frekvencijski raspon LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Napajanje	100 V do 240 V AC
Pričuvna baterija	Litijska, 4750 mAh, 17,57 Wh
Radna temperatura	−10 °C do +55 °C
Radna vlažnost	≤ 95 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije
Materijal kućišta	ABS
Boja	Bijela
Instalacija	Na zid, samostojeće
Dimenzije proizvoda	175 × 175 × 36 mm
Težina proizvoda	500 g
Izjava o sukladnosti	CE
Jamstvo	36 mjeseci
EAN code	0728204234907



More on the web
smart-safe.eu/firesafe/hr/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu