10Y30 - PRO

Autonomni dimni javljač požara



Nova generacija detektora požara s revolucionarnom detekcijom dvospektralne prašine otporne optičke komore i tehnologijom SIC za privremeno utišavanje alarma pomoću IR daljinskog upravljača. Napajanje osigurava ugrađena litijska baterija (ugrađena, nezamjenjiva) koja jamči iznimno dug rad uređaja, dulji od 10 godina, te produljeno 10-godišnje jamstvo i na bateriju i na sam uređaj.

- Dvospektralni optički senzor za detekciju dima
- Zaštita od stranih tijela
- SIC daljinsko utišavanje alarma IR daljinskim upravljačem
- Baterijski rad do 10 godina
- Zaštita tiskane pločice slojem laka s nanočesticama IZOVAX
- Certifikacija EN 14604:2009 i 10 godina jamstva

Technical specification

Detekcija dima	Dvospektralna optička (fotoelektrična) tehnologija detekcije
Mikroprocesor	AI SAFE s prediktivnim algoritmom
Utišavanje alarma	Ručno tipkom za utišavanje; daljinski tehnologijom SIC IR daljinskim upravljačem (nije u kompletu)
Vrijeme utišavanja	9 minuta
Područje detekcije	Pri visini prostora manjoj od 8 m uređaj štiti površinu od 20 m² do 40 m²
Zaštita tiskane pločice	Izolacijski i zaštitni sloj laka s nanočesticama IZOVAX
Unaprijed postavljena vrijednost alarma	0,2 dB/m do 0,3 dB/m
Signalizacija alarma	Akustična 85 dB na 3 m; optička crveni LED indikator
LED indikacija	Rada, alarma i kvara
Rad	Zeleni LED indikator zatreperi jednom u minuti
Alarm	Crveni LED indikator zatreperi jednom u sekundi
Kvar	Crveni LED indikator zatreperi dvaput u minuti
Napajanje	3 V DC, 1× litijska baterija CR123A (nezamjenjiva)
Potrošnja	Stanje pripravnosti: ≤ 15 µA; pri alarmu: ≤ 35 mA
Vijek trajanja baterije	10 godina
Vrsta instalacije	Unutarnja
Način montaže	Na strop ili zid
Radna temperatura	−10 °C do +55 °C
Radna vlažnost	Do 95 % RH bez kondenzacije
Uvjeti skladištenja	Temperatura: −20 °C do +60 °C; vlažnost: 5 % do 95 % RH bez kondenzacije
Materijal kućišta	PC + ABS
Boja kućišta	Bijela
Dimenzije proizvoda	promjer 81,5 mm; visina 51,6 mm (s montažnim nosačem)
Težina proizvoda	110 g (uključujući bateriju)
Dimenzije pakiranja proizvoda	61 × 86 × 98 mm

Technical specification

Težina pakiranja proizvoda	160 g	Certifikacija	ČSN EN 14604:2009
Dimenzije kartona	395 × 360 × 260 mm	Izjava o sukladnosti	CE 1008-CPR-MC 69266708
Težina kartona	7,2 kg	Jamstvo	10 godina (na uređaj i bateriju)
Broj komada u kartonu	40 kom	EAN code	0703123017923



More on the web
smart-safe.eu/firesafe/hr/produkty/safe-10y30-pro

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic www.smart-safe.eu info@safe-home.eu