50HUB - WRF

Bežična središnja upravljačka jedinica



Inteligentna središnja upravljačka jedinica SAFE 50HUB – WRF ključni je element protupožarnog sigurnosnog sustava FireSAFE. Pomoću tehnologije CONNECTED omogućuje povezivanje svih sigurnosnih uređaja FireSAFE, nadzire njihov rad i u slučaju otkrivanja opasnosti odmah obavještava korisnika sustava na njegovu mobilnom uređaju putem besplatne mobilne aplikacije.

- CONNECTED bežično povezivanje uređaja FireSAFE
- Podrška za povezivanje do 24 uređaja FireSAFE
- Dva komunikacijska kanala (Wi-Fi i Ethernet)
- Konfiguracija i upravljanje putem APP-a FireSAFE
- Podrška za integraciju s videonadzornim sustavom
- Sustav glasovnog upozorenja

Technical specification

Klasifikacija	Središnja upravljačka jedinica s radijskom komunikacijom i podrškom za videoverifikaciju
Maksimalan broj povezanih uređaja	24 jedinice tipa FireSAFE
Podrška za IP kamere	Da (samo kamere kompatibilne s aplikacijom FireSAFE APP)
Mobilna aplikacija	iOS 9.1 i noviji; Android 4.4 i noviji
Dostupna jezična lokalizacija	Češki, slovački, poljski, engleski, njemački
Način montaže	Na zid ili vodoravnu površinu (montažni materijal je u kompletu)
Vrsta instalacije	Unutarnja
Signalizacija	Akustična (sirena do 70 dB) i optička (LED indikacija)
Ugrađena sirena	70 dB
Sustav poruka glasovnog upozorenja	Da
Napajanje	Ulaz: 100 do 240 V AC, 50 / 60 Hz; izlaz: 5,0 V DC / 1,0 A

Radna radijska frekvencija	868,0 do 868,6 MHz
Domet radijskog signala	Do 1000 m na otvorenom prostoru
Način šifriranja	TLS za komunikaciju s oblakom
Skakanje frekvencije	Da (automatsko)
Komunikacijski kanali	Wi-Fi 2,4 GHz (nije kompatibilno s mrežom Wi-Fi 5 GHz); Ethernet
Bežični protokol	IEEE 802.11b/g/n
Frekvencijski raspon Wi-Fi-ja	2400 do 2483,5 MHz
Domet prijenosa Wi-Fi-ja	50 m
Radna temperatura	-10 °C do +55 °C
Radna vlažnost	Do 95 % relativne vlažnosti bez kondenzacije
Uvjeti skladištenja	Temperatura: -10 °C do +55 °C; vlažnost: 10 % do 95 % relativne vlažnosti bez kondenzacije
Materijal kućišta	PC + ABS
Boja	Bijela
Dimenzije proizvoda	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Težina proizvoda	60 g

Technical specification

Izjava o sukladnosti	CE
Jamstvo	24 mjeseca
Dimenzije pakiranja proizvoda	103 × 52 × 103 mm
Težina pakiranja proizvoda	148,7 g

Dimenzije kartona	475 × 329 × 278 mm
Težina kartona	6,9 kg
Broj komada u kartonu	40 kom
EAN code	0703123018258



More on the web
smart-safe.eu/firesafe/hr/produkty/safe-50hub-wrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic www.smart-safe.eu info@safe-home.eu