808L

Autonomni detektor zapaljivih i eksplozivnih plinova



SAFE 808L predstavlja inteligentni detektor s glasovnim upozorenjem i digitalnim zaslonom, opremljenog najnovijom tehnologijom poluvodičkog višefunkcijskog senzora druge generacije za detekciju i pravodobno upozorenje na pojavu gotovo svih zapaljivih i eksplozivnih plinova (prirodni plin, metan, propan, butan). Uređaj se ističe stabilnošću, visokom osjetljivošću i dugim vijekom trajanja senzora.

- Poluvodički senzor zapaljivih i eksplozivnih plinova
- Informativna i upozoravajuća LED indikacija
- Sustav glasovnog upozorenja
- Digitalni pozadinski osvijetljen zaslon
- Stalno napajanje iz mreže AC 230 V
- Podrška za pričuvnu bateriju 9 V NiMH
- Jednostavna instalacija
- Certifikacija EN 50194-1:2009

Technical specification

Model	SAFE 808L
Zaslon	Pozadinski osvijetljeni digitalni zaslon
Tehnologija senzora	Poluvodički senzor druge generacije
Detekcija zapaljivih plinova	Katalitičko izgaranje
Osjetljivost senzora	Odgovara koncentraciji 6 % LEL / 3000 ppm DMV
Vrijeme inicijalizacije	180 s
Vrijeme reakcije	Maks. 20 s
Mrežno napajanje	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Pričuvno napajanje	NiMH baterija 9 V (opcionalno – baterija nije u kompletu)
Trajanje rada na pričuvnoj bateriji	Radni način 100 min / alarm 10 min
Maksimalna potrošnja	U načinu alarma 3,5 W / u stanju pripravnosti 2,5 W
Signalizacija	Akustična (sirena 85 dB) i optička (3× LED indikator)
Prekoračenje dopuštene koncentracije	Akustični alarm 85 dB uz glasovno upozorenje: „MOLIMO PAZITE! CURENJE PLINA!” i vizualnu indikaciju crvenom LED signalnom lampicom, prikaz izmjerene koncentracije na zaslonu

Indikacija LED signalizacije	Mrežno napajanje (AC): trajno svijetli zelena LED signalna lampica
Alarm	Brzo treperenje crvene LED signalne lampice
Kvar	Trajno svijetli žuta LED signalna lampica
Način montaže	Na zid (vijci su u kompletu)
Vrsta instalacije	Unutarnja
Zaštita	IP20
Radna temperatura	0 °C do +50 °C
Radna vlažnost	10 % do 95 % relativne vlažnosti bez kondenzacije
Uvjeti skladištenja	Temperatura: -10 °C do +50 °C
Dimenzije	112 mm x 73 mm x 42 mm
Duljina napojnog kabela	1,35 m
Težina	160 g
Dimenzije kartona	570 mm x 320 mm x 360 mm
Težina kartona	13,96 kg

Technical specification

Broj komada u kartonu	60 kom	Jamstvo	24 mjeseca
Certifikacija	50194-1:2009	Vijek trajanja uređaja	Min. 5 godina
Izjava o sukladnosti	CE	EAN code	0703123016308



More on the web
smart-safe.eu/firesafe/hr/produkty/safe-808l

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu