100HUB - WLRF

Intelligens központi vezérlőpanel



A FireSafe tűz- és biztonsági rendszer intelligens központi hubja, amely az összes csatlakoztatott eszköz teljes körű kezelését biztosítja, és időben figyelmezteti a felhasználót az esetleges kockázatokra, például szén-monoxid-szivárgásra, gyúlékony vagy robbanékony gázok érzékelésére, tűzveszélyre vagy vízelöntésre.

- A FireSAFE eszközök CONNECTED vezeték nélküli összekapcsolása
- Integrált LED-es panelállapot-jelző
- 4 kommunikációs csatorna (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Integrációs támogatás videomegfigyelő rendszerhez
- Konfigurálás és vezérlés a FireSAFE alkalmazással
- Wi-Fi, Ethernet és 4G (2x SIM GSM LTE) útján kommunikál
- Tartalék akkumulátor akár 10 órás működéshez
- Zavarás érzékelése
- Kettős antenna a nagyobb rádiójel-lefedettségért
- Akár 128 FireSAFE eszköz csatlakoztatásának támogatása
- Beépített sziréna és hangos, 70 dB-es riasztás
- Rádiójel-hatótávolság akár 1000 m
- Hangos figyelmeztető rendszer
- Ingyenes szoftverfrissítések
- Az eszköz firmware-ének frissítése a cloudból
- A csatlakoztatott eszközök hitelesítése
- Kétirányú információátvitel az eszközök között
- Tamper szabotázs és a készülék illetéktelen manipulációja ellen

Műszaki specifikáció

Modell	SAFE 100HUB-WLRF
Osztályozás	Intelligens központi kezelőpanel
Az összekapcsolható eszközök maximális száma	128 vezeték nélkül összekapcsolt FireSAFE eszköz
Hálózati üzemmódok	Ethernet, Wi-Fi és mobilhálózat
Beépített sziréna	70 dB
A jelzés módja	Optikai és akusztikus
Távoli frissítés	Igen (OTA)
Mobilalkalmazás	iOS 9.1 vagy újabb; Android 4.4 vagy újabb
Elérhető nyelvi lokalizáció	cseh, szlovák, lengyel, angol, német
Rádiós üzemi frekvencia	868 MHz
Kommunikáció típusa	Kétirányú
Kommunikációs távolság	Szabad térben akár 1 000 m
Wi-Fi szabvány	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi frekvenciasáv	2,4 GHz (nem kompatibilis az 5 GHz-es hálózatokkal)
Wi-Fi átviteli hatótávolság	50 m
LTE-FDD frekvenciatartomány	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Tápellátás	100–240 V AC
Tartalék akkumulátor	Lítium, 4750 mAh, 17,57 Wh
Üzemi hőmérséklet	−10 °C – +55 °C
Üzemi páratartalom	≤ 95 % relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül
Burkolat anyaga	ABS
Szín	Fehér
Telepítés	Falra, szabadon álló
Termék méretei	175 × 175 × 36 mm
Termék súlya	500 g
Megfelelőségi nyilatkozat	CE
Garancia	36 hónap
EAN-kód	0728204234907



Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu