10Y30 - BASIC

Önálló füstérzékelő



Új generációs tűzérzékelő, áttörő, kétspektrumú, porálló optikai kamrával és SIC technológiával a riasztás ideiglenes elnémításához IR távirányítóval. A tápellátást beépített lítiumelem (befoglalt, nem cserélhető) biztosítja, amely rendkívül hosszú, több mint 10 éves működést garantál, az elemre és magára az eszközre is kiterjesztett, 7 éves garanciával.

- Kétspektrumú optikai szenzor füstérzékeléshez
- Védelem idegen testek ellen
- SIC: a riasztás távoli elnémítása IR távirányítóval
- Akár 10 évig tartó akkumulátoros működés
- A nyomtatott áramköri lap védelme IZOVAX nanorészecskés lakkréteggel
- EN 14604:2009 tanúsítvány és 10 év garancia

Műszaki specifikáció

Füstérzékelés	Kétspektrumú optikai (fotoelektromos) érzékelési technológia
Mikroprocesszor	AI SAFE predikciós algoritmussal
Előre beállított riasztási érték	0,2–0,3 dB/m
Érzékelési terület	8 m-nél kisebb belmagasság esetén az eszköz által védett terület 20–40 m²
Mintavételezési periódus	9 s
Az NYÁK védelme	Szigetelő és védő lakkréteg IZOVAX nanorészecskékkel
A riasztás elnémítása	Kézi, a némító gombbal; SIC technológia – távoli elnémítás IR távirányítóval
Elhallgattatás időtartama	9 perc
Riasztásjelzés	Akusztikus – 85 dB 3 m távolságban; optikai – piros LED-jelző
LED-jelzés	Üzem, riasztás és hiba
Üzem	A zöld LED-jelző percenként egyszer felvillan
Riasztás (LED)	A piros LED-jelző másodpercenként egyszer felvillan
Hiba	A piros LED-jelző percenként kétszer felvillan
Tápellátás	3 V DC, 1× CR123A lítiumelem (nem cserélhető)
Fogyasztás	Készenléti üzemmód: ≤ 15 µA; riasztáskor: ≤ 35 mA
Elem élettartama	10 év
Telepítés típusa	Beltéri
Üzemi hőmérséklet	−10 °C – +55 °C
Üzemi páratartalom	Legfeljebb 95 % RH, páralecsapódás nélkül
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: −20 °C és +60 °C között; páratartalom: 5 % és 95 % RH között, páralecsapódás nélkül
Burkolat anyaga	PC + ABS
Burkolat színe	Fehér
Szerelés módja	Mennyezetre vagy falra
Termék méretei	átmérő 81,5 mm; magasság 51,6 mm (szerelőkonzollal)

Műszaki specifikáció

Termék súlya	110 g (elemmel együtt)
A termék csomagolásának méretei	61 × 86 × 98 mm
A termék csomagolásának súlya	160 g
A karton méretei	395 × 360 × 260 mm

A karton súlya	7,2 kg
Kartonban lévő darabszám	40 db
Tanúsítványok	ČSN EN 14604:2009
Megfelelőségi nyilatkozat	CE 1008-CPR-MC 69266708
Garancia	7 év (az eszközre és az elemre is)
EAN-kód	0703123017930



Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-10y30-basic

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu