10Y30 - RF

Vezeték nélküli füstérzékelő



Új generációs vezeték nélküli tűzérzékelő áttörő, kétspektrumú, porálló optikai kamrával és SIC technológiával a riasztás ideiglenes elnémításához IR távirányítóval, amely a FireSafe tűzjelző rendszer részeként, a FireSafe hub támogatásával, vagy teljesen önállóan is működhet.

- A FireSAFE eszközök CONNECTED vezeték nélküli összekapcsolása
- Akár 24 FireSAFE eszköz csatlakoztatásának támogatása
- Kétspektrumú optikai szenzor füstérzékeléshez
- Rádiójel-hatótávolság akár 1000 m
- Védelem idegen testek ellen
- SIC: a riasztás távoli elnémítása IR távirányítóval
- Akár 10 évig tartó akkumulátoros működés
- A nyomtatott áramköri lap védelme IZOVAX nanorészecskés lakkréteggel
- EN 14604:2009 tanúsítvány és 10 év garancia

Műszaki specifikáció

Szenzortechnológia	Kétspektrumú optikai (fotoelektromos)
Mikroprocesszor	AI SAFE predikciós algoritmussal
Előre beállított riasztási érték	0,2–0,3 dB/m
Érzékelési terület	8 m-nél kisebb belmagasság esetén az eszköz által védett terület 20–40 m²
Az NYÁK védelme	Szigetelő és védő lakkréteg IZOVAX nanorészecskékkel
Riasztásjelzés	Akusztikus – 85 dB 3 m távolságban, piros LED-jelző
A riasztás távoli elnémítása	SIC technológia a riasztás távoli elnémításához IR távirányítóval (nem tartozék)
Elhallgattatás időtartama	9 perc
LED-jelzés	Üzem, riasztás és hiba
Üzem	A zöld LED-jelző percenként egyszer felvillan
Riasztás	A piros LED-jelző másodpercenként egyszer felvillan
Hiba	A piros LED-jelző percenként kétszer felvillan
Rádiós üzemi frekvencia	868 MHz
Rádiójel hatótávolsága szabad térben	Akár 1000 m
Az összekapcsolt eszközök max. száma	24 FireSAFE típusú eszköz
Tápellátás	3 V DC, 1× CR123A lítiumelem (nem cserélhető)
Fogyasztás	Készenléti üzemmód: ≤ 15 µA; riasztáskor: ≤ 35 mA
Elem élettartama	10 év
Környezet	Beltéri
Üzemi hőmérséklet	−10 °C – +55 °C
Üzemi páratartalom	Legfeljebb 95 % RH, páralecsapódás nélkül
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: −20 °C és +60 °C között; páratartalom: 5 % és 95 % RH között, páralecsapódás nélkül
Szerelés módja	Mennyezetre vagy falra
Burkolat anyaga	PC + ABS

Műszaki specifikáció

Burkolat színe	Fehér
Termék méretei	átmérő 81,5 mm; magasság 51,6 mm
Termék súlya	110 g (elemmel együtt)
Megfelelőségi nyilatkozat	CE
Tanúsítványok	EN 14604:2005+AC: 2008
Garancia	10 év (az eszközre és az elemre is)

A termék csomagolásának méretei	61 × 86 × 98 mm
A termék csomagolásának súlya	160 g
A karton méretei	395 × 360 × 260 mm
A karton súlya	7,2 kg
Kartonban lévő darabszám	40 db
EAN-kód	0703123018227



Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-10y30-rf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic www.smart-safe.eu info@safe-home.eu