10YDCO - PRO

Önálló szén-monoxid (CO) érzékelő



Új generációs szén-monoxid-érzékelő áttörő érzékeléssel, második generációs elektrokémiai szenzorral és környezeti funkciókkal rendelkező színes LCD kijelzővel. A tápellátást beépített lítiumelem (befoglalt, nem cserélhető) biztosítja, amely rendkívül hosszú, több mint 10 éves működést garantál az elemre és magára az eszközre is kiterjesztett, 10 éves garanciával.

- Elektrokémiai szén-monoxid (CO) szenzor
- Környezeti funkciók, LCD hőmérséklet- és páratartalom-kijelzéssel
- Többfunkciós, háttérvilágított LCD kijelző
- Akár 10 évig tartó akkumulátoros működés
- A nyomtatott áramköri lap védelme IZOVAX nanorészecskés lakkréteggel
- Vízszintes felületen szabadon elhelyezhető kialakítás
- EN 50291-1:2018 tanúsítvány és 10 év garancia

Műszaki specifikáció

CO (szén-monoxid) érzékelés	Elektrokémiai érzékelési technológia
Készülék típusa	B
Mikroprocesszor	AI SAFE predikciós algoritmussal
Kijelző	Többfunkciós, háttérvilágított LCD
Környezeti funkciók	Hőmérséklet- és páratartalom-kijelzés
Mérési pontosság	Hőmérséklet ±0,1 °C pontossággal; páratartalom ±1,5 % RH pontossággal
Riasztásjelzés	Optikai – háromszínű LED-jelző; optikai – háttérvilágított LCD kijelző; akusztikus – ≥85 dB 3 m távolságban
A riasztás elnémítása	Kézi – a némító gombbal
Elhallgattatás időtartama	9 perc
Előre beállított riasztási érték	50 ppm: 60–90 perc; 100 ppm: 10–40 perc; 300 ppm: <3 perc
LED-jelzés	Riasztás, üzem és hiba
Riasztás	Piros LED-jelző
Üzem	Zöld LED-jelző

Hiba	Sárga LED-jelző
Az NYÁK védelme	Szigetelő és védő lakkréteg IZOVAX nanorészecskékkel
Tápellátás	3 V DC, 1× CR17450A lítiumelem (nem cserélhető)
Fogyasztás	Készenléti üzemmód: ≤20 µA; riasztáskor: ≤20 mA
Elem élettartama	10 év
Szerelés módja	Falra; vízszintes felületre
Telepítés típusa	Beltéri
Üzemi hőmérséklet	−10 °C – +40 °C
Üzemi páratartalom	Legfeljebb 95 % RH, páralecsapódás nélkül
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: −20 °C és +60 °C között; páratartalom: 5 % és 95 % RH között, páralecsapódás nélkül
Védettségi fokozat	IP30
Burkolat anyaga	PC + ABS
Burkolat színe	Fehér
Termék méretei	133,5 × 63,5 × 28,9 mm
Termék súlya	123 g (elemmel együtt)

Műszaki specifikáció

A termék csomagolásának méretei	45 × 80 × 135 mm
A termék csomagolásának súlya	193 g
A karton méretei	540 × 430 × 335 mm
A karton súlya	20,1 kg
Kartonban lévő darabszám	96 db

Tanúsítványok	ČSN EN 50291-1:2018; ČSN EN 50291-1:2018/AC:2021
Megfelelőségi nyilatkozat	CE
Garancia	10 év (az eszközre és az elemre is)
EAN-kód	0703123018210



Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-10ydco-pro