220

Tesztspray füstérzékelőkhöz



A füstérzékelők tesztgombja nem magának a szenzornak az ellenőrzésére szolgál, hanem csak az elemek állapotát, az elektronikus áramkörök működőképességét, valamint a hang- és fényjelzés helyes elindulását ellenőrzi.

- Minden füstérzékelőt tesztel
- Kalibrált aeroszol, amely a tűz füstrészecskéit szimulálja
- A legalacsonyabb ár tesztenként
- Több mint 30 teszthez
- Környezetbarát
- Összességében biztonságos
- A szenzor és az eszköz működőképességének tesztelése
- Gyors és egyszerű használat

Műszaki specifikáció

Modell	SAFE 220
Tesztkészlet ehhez	Füstérzékelők
A teszt elvégzése	A teszt a tesztgáz érzékelő felé történő kibocsátásával történik
A gáz adagolásának ideje	1 – 2 s
A készlet kapacitása	Több mint 30 teszt
Térfogat	220 ml
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +50 °C között
Üzemi páratartalom	Legfeljebb 95 % RH, páralecsapódás nélkül
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: 0 °C és +50 °C között Páratartalom: 5 % és 95 % RH között, páralecsapódás nélkül

Termék súlya	133 g
Termék méretei	50 mm x 160 mm
Kartonban lévő darabszám	12 db
A karton méretei	208 mm x 180 mm x 160 mm
A karton súlya	1,74 kg
Környezet	Környezetbarát
UN-szám	1950
Tanúsítványok	CE
Tesztelve	EQC
EAN-kód	0703123017473



Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-220

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu