50HUB - WRF

Vezeték nélküli központi vezérlő hub



A SAFE 50HUB – WRF intelligens központi vezérlő hub a FireSAFE tűzvédelmi rendszer kulcseleme. A CONNECTED technológia segítségével lehetővé teszi az összes FireSAFE biztonsági eszköz csatlakoztatását, figyeli a működésüket, és veszély észlelése esetén azonnal értesíti a rendszer felhasználóját a mobileszközén az ingyenes mobilalkalmazáson keresztül.

- A FireSAFE eszközök CONNECTED vezeték nélküli összekapcsolása
- Akár 24 FireSAFE eszköz csatlakoztatásának támogatása
- Két kommunikációs csatorna (Wi-Fi és Ethernet)
- Konfigurálás és vezérlés a FireSAFE alkalmazással
- Integrációs támogatás videomegfigyelő rendszerhez
- Hangos figyelmeztető rendszer

Műszaki specifikáció

Osztályozás	Központi vezérlő hub rádiós kommunikációval és videoellenőrzés-támogatással
Az összekapcsolható eszközök maximális száma	24 FireSAFE típusú eszköz
IP kamerák támogatása	Igen (csak a FireSAFE alkalmazással kompatibilis kamerák)
Mobilalkalmazás	iOS 9.1 vagy újabb; Android 4.4 vagy újabb
Elérhető nyelvi lokalizáció	Cseh, szlovák, lengyel, angol, német
Szerelés módja	Falra vagy vízszintes felületre (a szerelőanyag a csomag része)
Telepítés típusa	Beltéri
Jelzés	Akusztikus (akár 70 dB-es hangjelző) és optikai (LED-jelzés)
Beépített sziréna	70 dB
Hangos figyelmeztető üzenetek rendszere	Igen
Tápellátás	Bemenet: 100–240 V AC, 50 / 60 Hz; kimenet: 5,0 V DC / 1,0 A

Rádiós üzemi frekvencia	868,0–868,6 MHz
Rádiójel hatótávolsága	Akár 1000 m nyílt terepen
Titkosítási mód	TLS a felhővel való kommunikációhoz
Frekvenciaugratás	Igen (automatikus)
Kommunikációs csatornák	Wi-Fi 2,4 GHz (nem kompatibilis az 5 GHz-es Wi-Fi hálózattal); Ethernet
Vezeték nélküli protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi frekvenciasáv	2400–2483,5 MHz
Wi-Fi átviteli hatótávolság	50 m
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +55 °C között
Üzemi páratartalom	Legfeljebb 95 % relatív páratartalom kondenzáció nélkül
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: -10 °C és +55 °C között; páratartalom: 10 % és 95 % közötti relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül
Burkolat anyaga	PC + ABS
Szín	Fehér

Műszaki specifikáció

Termék méretei	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Termék súlya	60 g
Megfelelőségi nyilatkozat	CE
Garancia	24 hónap
A termék csomagolásának méretei	103 × 52 × 103 mm
A termék csomagolásának súlya	148,7 g
A karton méretei	475 × 329 × 278 mm
A karton súlya	6,9 kg
Kartonban lévő darabszám	40 db
EAN-kód	0703123018258



Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-50hub-wrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu