SAFE

750 LITH

Professzionális tűzoltó spray lítiumakkumulátorok tüzeihez is



A SAFE 750 LITH univerzális tűzoltó spray, amely megbízhatóan kezeli az A és F osztályú tüzeket és a feszültség alatt álló, akár 1000 V-os elektromos berendezések tüzeit is. Fő erőssége azonban az a képesség, hogy hatékonyan közbelép a lítiumakkumulátorok kezdődő tüzei ellen – éppen ott, ahol az első másodpercek döntenek.

- A Szilárd anyagok tüzei (fa, papír, szalma, gumi, szén, textília stb.)
- F Étolajok tüzei (növényi vagy állati zsírok)
- Lítiumakkumulátorok tüzei (100 Wh-ig)
- 1000V Elektromos berendezések tüzei (feszültség alatt, 1000 V-ig)
- -20°C Fagyálló, akár -20 °C-ig
- Professzionális használatra tervezve
- Környezetbarát
- Összességében biztonságos
- Gyors és egyszerű használat
- Tanúsított és tesztelt
- Kompakt méret
- 750 ml 750 ml oltóanyag

Műszaki specifikáció

Modell	SAFE 750 LITH
Tűzosztályok	A, F, E
Oltási teljesítmény	5A - Szilárd anyagok 5F - Olajok és zsírok E - Feszültség alatt álló elektromos berendezések 1000 V-ig Lítiumakkumulátorok 100 Wh-ig
Oltóanyag	BETA FFG fluormentes habkoncentrátum-oldat
Hajtógáz	Nitrogén / N2
Nyomás (teli töltettel)	1,0 MPa 25 °C-on
Kilövellési távolság	3 – 4 m
Működési idő oltás közben	25 s
Oltóanyag térfogata	750 ml

Tárolási feltételek	Hőmérséklet: -20 °C és +50 °C között Páratartalom: 5 % és 95 % RH között, páralecsapódás nélkül
Termék súlya	1000 g
Termék méretei	74 mm x 310 mm
Kartonban lévő darabszám	12 db
A karton méretei	325 mm x 310 mm x 235 mm
A karton súlya	13,1 kg
Környezet	Nem mérgező és környezetbarát
Megfelelőségi nyilatkozat	CE
Tesztelve	MPA Dresden GmbH, EQC
EAN-kód	0703123018760





Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-750-lith