808

Önálló gyúlékony és robbanékony gázérzékelő



A SAFE 808 intelligens érzékelő, amelyet a második generációs, félvezetős, többfunkciós szenzor legújabb technológiájával szereltek fel, hogy érzékelje és időben figyelmeztessen szinte az összes gyúlékony és robbanékony gáz (földgáz, metán, propán, bután) előfordulására. Az eszköz stabilitásáról, nagy érzékenységéről és a szenzor hosszú élettartamáról nevezetes.

- Félvezetős gyúlékony és robbanékony gázérzékelő
- Tájékoztató és figyelmeztető LED-jelzés
- Folyamatos táplálás 230 V AC hálózatról
- 9 V-os NiMH tartalék akkumulátor támogatása
- Egyszerű telepítés
- EN 50194-1:2009 tanúsítvány

Műszaki specifikáció

Modell	SAFE 808
Szenzortechnológia	Második generációs félvezetős szenzor
Érzékelő érzékenysége	Megfelel a 6 % LEL / 3000 ppm koncentrációnak
Inicializálási idő	180 s
Reakcióidő	Legfeljebb 20 s
Hálózati táplálás	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Tartalék tápellátás	9 V-os NiMH akkumulátor (opcionális – az akkumulátor nem tartozék)
Működési idő tartalék akkumulátorról	Üzemi állapot 100 perc / riasztás 10 perc
Maximális fogyasztás	Riasztási üzemmódban 3,5 W / készenléti üzemmódban 2,5 W
Jelzés	Akusztikus (85 dB-es hangjelző) és optikai (3x LED-jelző)
A megengedett koncentráció túllépése	85 dB-es akusztikus riasztás, amelyet hangos figyelmeztetés kísér: „KÉRJÜK, FIGYELEM! GÁZSZIVÁRGÁS!”, valamint a piros LED-jelzőfény vizuális jelzése, a kijelzőn az érzékelt koncentráció értéke

LED-jelzés	Hálózati táplálás: a zöld LED-jelzőfény folyamatosan világít
Riasztás	A piros LED-jelzőfény gyorsan villog
Hiba	A sárga LED-jelzőfény folyamatosan világít
Szerelés módja	Falra (a csavarok a csomag részét képezik)
Telepítés típusa	Beltéri
Védettség	IP20
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +50 °C között
Üzemi páratartalom	10 % és 95 % közötti relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között
Méretek	112 mm x 73 mm x 42 mm
Tápkábel hossza	1,35 m
Súly	160 g
A karton méretei	570 mm x 320 mm x 360 mm
A karton súlya	13,96 kg
Kartonban lévő darabszám	60 db

Műszaki specifikáció

Tanúsítványok	50194-1:2009
Megfelelőségi nyilatkozat	CE
Garancia	24 hónap
A készülék élettartama	Legalább 5 év
EAN-kód	0703123016292



Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-808

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu