808COM

Önálló szén-monoxid-, valamint gyúlékony és robbanékony gázérzékelő



SAFE 808COM intelligens kombinált érzékelő, amelyet a második generációs, elektrokémiai és félvezetős, többfunkciós szenzor legújabb technológiájával szereltek fel, hogy érzékelje és időben figyelmeztessen a szén-monoxid (CO) és szinte az összes gyúlékony, robbanékony gáz (földgáz, metán, propán, bután) előfordulására. Az eszköz stabilitásáról, nagy érzékenységéről és a szenzorpár hosszú élettartamáról nevezetes.

- Félvezetős gyúlékony és robbanékony gázérzékelő
- Elektrokémiai szén-monoxid (CO) szenzor
- Hangos figyelmeztető rendszer
- Digitális, háttérvilágított kijelző
- Folyamatos táplálás 230 V AC hálózatról
- 9 V-os NiMH tartalék akkumulátor támogatása
- Egyszerű telepítés
- EN 50194-1:2009 és EN 50291-1:2018 tanúsítvány

Műszaki specifikáció

Modell	SAFE 808COM
Kijelző	Színes, többfunkciós LCD kijelző
Szenzortechnológia	Második generációs félvezetős szenzor
Gyúlékony gázok érzékelése	Katalitikus égés
CO-érzékelés	Elektrokémiai CO-érzékelő
Érzékelő érzékenysége	Megfelel a 6 % LEL / 3000 ppm koncentrációnak
A kijelzett értékek tűrése	A környezeti feltételektől (hőmérséklet, páratartalom) és a szenzor állapotától függően a kijelzett értékek eltérhetnek. Környezet: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F) Légköri nyomás: +/- 10 %, 40 % +/- 3 % relatív páratartalom
Inicializálási idő	180 s
Reakcióidő	Legfeljebb 20 s
Hálózati táplálás	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Tartalék tápellátás	9 V-os NiMH akkumulátor (opcionális – az akkumulátor nem tartozék)
Működési idő tartalék akkumulátorról	Üzemi állapot 100 perc / riasztás 10 perc
Maximális fogyasztás	Riasztási üzemmódban 3,5 W / készenléti üzemmódban 2,5 W
Jelzés	Akusztikus (85 dB-es hangjelző) és optikai (3x LED-jelző)
A megengedett koncentráció túllépése	85 dB-es akusztikus riasztás, amelyet hangos figyelmeztetés kísér: „Kérjük, figyelem, szén-monoxid-szivárgás!” vagy „Kérjük, figyelem, gázszivárgás!”, valamint a piros LED-jelzőfény vizuális jelzése, a kijelzőn az érzékelt koncentráció értéke
LED-jelzés	Hálózati táplálás: a zöld LED-jelzőfény folyamatosan világít
Riasztás	A piros LED-jelzőfény gyorsan villog
Hiba	A sárga LED-jelzőfény folyamatosan világít
Szerelés módja	Falra (a csavarok a csomag részét képezik)
Telepítés típusa	Beltéri

Műszaki specifikáció

Védettség	IP20
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +50 °C között
Üzemi páratartalom	10 % és 95 % közötti relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között
Méretek	112 mm x 73 mm x 42 mm
Tápkábel hossza	1,35 m
Súly	160 g

A karton méretei	570 mm x 320 mm x 360 mm
A karton súlya	13,96 kg
Kartonban lévő darabszám	60 db
Tanúsítványok	EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2010
Megfelelőségi nyilatkozat	CE
Garancia	24 hónap
A készülék élettartama	Legalább 5 év
EAN-kód	0703123016315



Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-808com

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu