808L

Önálló gyúlékony és robbanékony gázérzékelő



A SAFE 808L intelligens érzékelő hangos figyelmeztetéssel és digitális kijelzővel, amelyet a második generációs, félvezetős, többfunkciós szenzor legújabb technológiájával szereltek fel, hogy érzékelje és időben figyelmeztessen szinte az összes gyúlékony és robbanékony gáz (földgáz, metán, propán, bután) előfordulására. Az eszköz stabilitásáról, nagy érzékenységéről és a szenzor hosszú élettartamáról nevezetes.

- Félvezetős gyúlékony és robbanékony gázérzékelő
- Tájékoztató és figyelmeztető LED-jelzés
- Hangos figyelmeztető rendszer
- Digitális, háttérvilágított kijelző
- Folyamatos táplálás 230 V AC hálózatról
- 9 V-os NiMH tartalék akkumulátor támogatása
- Egyszerű telepítés
- EN 50194-1:2009 tanúsítvány

Műszaki specifikáció

Modell	SAFE 808L
Kijelző	Háttérvilágított digitális kijelző
Szenzortechnológia	Második generációs félvezetős szenzor
Gyúlékony gázok érzékelése	Katalitikus égés
Érzékelő érzékenysége	Megfelel a 6 % LEL / 3000 ppm koncentrációnak
Inicializálási idő	180 s
Reakcióidő	Legfeljebb 20 s
Hálózati táplálás	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Tartalék tápellátás	9 V-os NiMH akkumulátor (opcionális – az akkumulátor nem tartozék)
Működési idő tartalék akkumulátorról	Üzemi állapot 100 perc / riasztás 10 perc
Maximális fogyasztás	Riasztási üzemmódban 3,5 W / készenléti üzemmódban 2,5 W
Jelzés	Akusztikus (85 dB-es hangjelző) és optikai (3x LED-jelző)
A megengedett koncentráció túllépése	85 dB-es akusztikus riasztás, amelyet hangos figyelmeztetés kísér: „KÉRJÜK, FIGYELEM! GÁZSZIVÁRGÁS!”, valamint a piros LED-jelzőfény vizuális jelzése, a kijelzőn az érzékelt koncentráció értéke

LED-jelzés	Hálózati táplálás: a zöld LED-jelzőfény folyamatosan világít
Riasztás	A piros LED-jelzőfény gyorsan villog
Hiba	A sárga LED-jelzőfény folyamatosan világít
Szerelés módja	Falra (a csavarok a csomag részét képezik)
Telepítés típusa	Beltéri
Védettség	IP20
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +50 °C között
Üzemi páratartalom	10 % és 95 % közötti relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között
Méretek	112 mm x 73 mm x 42 mm
Tápkábel hossza	1,35 m
Súly	160 g

Műszaki specifikáció

A karton méretei	570 mm x 320 mm x 360 mm	Megfelelőségi nyilatkozat	CE
A karton súlya	13,96 kg	Garancia	24 hónap
Kartonban lévő darabszám	60 db	A készülék élettartama	Legalább 5 év
Tanúsítványok	50194-1:2009	EAN-kód	0703123016308



Továbbiak a weben
smart-safe.eu/firesafe/hu/produkty/safe-808l

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu