100HUB - WLRF

Išmanusis centrinis valdymo pultas



Išmanusis gaisro ir apsaugos sistemos FireSafe centrinis blokas, užtikrinantis visapusišką visų prijungtų įrenginių valdymą ir laiku įspėjantis naudotoją apie galimus pavojus, tokius kaip anglies monoksido nuotėkis, degiųjų ar sprogių dujų aptikimas, gaisro grėsmė ar užliejimas vandeniu.

- CONNECTED belaidis FireSAFE įrenginių sujungimas
- Palaiko iki 128 FireSAFE įrenginių prijungimą
- Integruotas LED pulto būsenos indikatorius
- Įmontuota sirena ir garsus 70 dB aliarmas
- 4 ryšio kanalai (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Radijo signalo veikimo nuotolis iki 1000 m
- Integracijos su vaizdo stebėjimo sistema palaikymas
- Balsinio įspėjimo sistema
- Konfigūravimas ir valdymas per programėlę FireSAFE
- Nemokami programinės įrangos atnaujinimai
- Ryšys per Wi-Fi, Ethernet ir 4G (2x SIM GSM LTE)
- Įrenginio programinės aparatinės įrangos atnaujinimas per debesį
- Atsarginė baterija – iki 10 val. veikimo
- Prijungtų įrenginių autentifikavimas
- Trikdymo aptikimas
- Dvipusis informacijos perdavimas tarp įrenginių
- Dviguba antena platesnei radijo signalo aprėpčiai
- Tamperis nuo sabotažo ir neteisėto įrenginio manipuliavimo

Techninė specifikacija

Modelis	SAFE 100HUB-WLRF
Klasifikacija	Išmanusis centrinis valdymo pultas
Didžiausias sujungtų įrenginių skaičius	128 belaidžiu būdu sujungti FireSAFE įrenginiai
Tinklo režimai	Ethernet, Wi-Fi ir mobilusis tinklas
Įmontuota sirena	70 dB
Signalizavimo būdas	Optinė ir garsinė
Nuotolinis atnaujinimas	Taip (OTA)
Mobilioji programėlė	iOS 9.1 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė
Galima kalbos lokalizacija	čekų, slovakų, lenkų, anglų, vokiečių
Darbinis radijo dažnis	868 MHz
Ryšio tipas	Dvipusis
Ryšio nuotolis	Iki 1 000 m atviroje erdvėje
Wi-Fi standartas	IEEE 802.11b/g/n

Wi-Fi frekvencijų diapazonas	2,4 GHz (nesuderinama su 5 GHz tinklais)
Wi-Fi perdavimo nuotolis	50 m
LTE-FDD dažnių diapazonas	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Elektros tiekimas	100 V iki 240 V AC
Atsarginė baterija	Ličio, 4750 mAh, 17,57 Wh
Darbinė temperatūra	nuo −10 °C iki +55 °C
Darbinis oro drėgnis	≤ 95 % santykinės drėgmės, be kondensacijos
Korpuso medžiaga	ABS
Spalva	Balta
Įrengimas	Ant sienos, laisvai pastatomas
Produkto matmenys	175 × 175 × 36 mm
Produkto masė	500 g
Atitikties deklaracija	CE
Garantija	36 mėnesių
EAN kodas	0728204234907



Daugiau svetainėje
smart-safe.eu/firesafe/lt/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu