10Y30 - BASIC

Autonominis dūmų detektorius



Nauja karta gaisro detektoriaus su proveržio dviejų spektrų dulkėms atsparios optinės kameros aptikimu ir technologija SIC, skirta aliarmui laikinai nutildyti IR nuotolinio valdymo pultu. Maitinimą užtikrina integruota ličio baterija (įmontuota, nekeičiama), garantuojanti ypač ilgą įrenginio veikimą daugiau nei 10 metų ir pratęstą 7 metų garantiją tiek baterijai, tiek pačiam įrenginiui.

- Dviejų spektrų optinis jutiklis dūmams aptikti
- Apsauga nuo pašalinių kūnų
- SIC nuotolinis aliarmo nutildymas IR nuotolinio valdymo pultu
- Veikimas su baterija iki 10 metų
- Spausdintinės plokštės apsauga nanodalelių lako sluoksniu IZOVAX
- Sertifikatas EN 14604:2009 ir 10 metų garantija

Techninė specifikacija

Dūmų aptikimas	Dviejų spektrų optinė (fotoelektrinė) jutimo technologija
Mikroprocesorius	AI SAFE su prognozavimo algoritmu
Numatytoji aliarmo vertė	0,2 dB/m – 0,3 dB/m
Aptikimo zona	Kai patalpos aukštis mažesnis nei 8 m, įrenginio saugomas plotas yra nuo 20 m² iki 40 m²
Mėginių ėmimo periodas	9 s
Spausdintinės plokštės apsauga	Izoliuojantis ir apsauginis nanodalelių lako sluoksnis IZOVAX
Aliarmo nutildymas	Rankiniu būdu nutildymo mygtuku; technologija SIC – nuotolinis nutildymas IR nuotolinio valdymo pultu
Nutildymo laikas	9 minutės
Aliarmo signalizacija	Garsinė – 85 dB 3 m atstumu; optinė – raudonas LED indikatorius
LED indikacija	Veikimo, aliarmo ir gedimo
Veikimas	Žalias LED indikatorius sumirksi kartą per minutę
Aliarmas (LED)	Raudonas LED indikatorius sumirksi kartą per sekundę
Gedimas	Raudonas LED indikatorius sumirksi du kartus per minutę
Elektros tiekimas	3 V DC, 1× ličio baterija CR123A (nekeičiama)
Energijos sąnaudos	Budėjimo režimas: ≤ 15 µA; aliarmo metu: ≤ 35 mA
Baterijos tarnavimo laikas	10 metų
Montavimo tipas	Vidaus
Darbinė temperatūra	nuo −10 °C iki +55 °C
Darbinis oro drėgnis	Iki 95 % sant. drėgmės be kondensacijos
Saugojimo sąlygos	Temperatūra: −20 °C iki +60 °C; drėgmė: 5 % iki 95 % sant. drėgmės be kondensacijos
Korpuso medžiaga	PC + ABS
Korpuso spalva	Balta
Montavimo būdas	Ant lubų arba sienos
Produkto matmenys	skersmuo 81,5 mm; aukštis 51,6 mm (su montavimo laikikliu)
Produkto masė	110 g (su baterija)

Techninė specifikacija

Produkto pakuotės matmenys	61 × 86 × 98 mm
Produkto pakuotės masė	160 g
Kartono matmenys	395 × 360 × 260 mm
Kartono svoris	7,2 kg

Vienetų skaičius kartone	40 vnt.
Sertifikavimas	ČSN EN 14604:2009
Atitikties deklaracija	CE 1008-CPR-MC 69266708
Garantija	7 metai (įrenginiui ir baterijai)
EAN kodas	0703123017930



Daugiau svetainėje
smart-safe.eu/firesafe/lt/produkty/safe-10y30-basic

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu