10Y30 - RF

Belaidis dūmų detektorius



Naujos kartos belaidis gaisro detektorius su proveržio dviejų spektrų dulkėms atsparios optinės kameros aptikimu ir technologija SIC, skirta aliarmui laikinai nutildyti IR nuotolinio valdymo pultu, galintis veikti kaip gaisro apsaugos sistemos FireSafe dalis su centrinio valdymo bloko Hub FireSafe palaikymu arba visiškai autonomiškai.

- CONNECTED belaidis FireSAFE įrenginių sujungimas
- Palaiko iki 24 FireSAFE įrenginių prijungimą
- Dviejų spektrų optinis jutiklis dūmams aptikti
- Radijo signalo veikimo nuotolis iki 1000 m
- Apsauga nuo pašalinių kūnų
- SIC nuotolinis aliarmo nutildymas IR nuotolinio valdymo pultu
- Veikimas su baterija iki 10 metų
- Spausdintinės plokštės apsauga nanodalelių lako sluoksniu IZOVAX
- Sertifikatas EN 14604:2009 ir 10 metų garantija

Techninė specifikacija

Jutiklio technologija	Dviejų spektrų optinė (fotoelektrinė)
Mikroprocesorius	AI SAFE su prognozavimo algoritmu
Numatytoji aliarmo vertė	0,2 dB/m – 0,3 dB/m
Aptikimo zona	Kai patalpos aukštis mažesnis nei 8 m, įrenginio saugomas plotas yra nuo 20 m² iki 40 m²
Spausdintinės plokštės apsauga	Izoliuojantis ir apsauginis nanodalelių lako sluoksnis IZOVAX
Aliarmo signalizacija	Garsinė – 85 dB 3 m atstumu, raudonas LED indikatorius
Nuotolinis aliarmo nutildymas	Technologija SIC aliarmui nuotoliniu būdu nutildyti IR nuotolinio valdymo pultu (nepridedamas)
Nutildymo laikas	9 minutės
LED indikacija	Veikimo, aliarmo ir gedimo
Veikimas	Žalias LED indikatorius sumirksi kartą per minutę
Aliarmas	Raudonas LED indikatorius sumirksi kartą per sekundę
Gedimas	Raudonas LED indikatorius sumirksi du kartus per minutę
Darbinis radijo dažnis	868 MHz
Radijo signalo veikimo nuotolis atviroje erdvėje	Iki 1000 m
Maks. sujungtų įrenginių skaičius	24 FireSAFE tipo blokai
Elektros tiekimas	3 V DC, 1× ličio baterija CR123A (nekeičiama)
Energijos sąnaudos	Budėjimo režimas: ≤ 15 µA; aliarmo metu: ≤ 35 mA
Baterijos tarnavimo laikas	10 metų
Aplinka	Vidaus
Darbinė temperatūra	nuo −10 °C iki +55 °C
Darbinis oro drėgnis	Iki 95 % sant. drėgmės be kondensacijos
Saugojimo sąlygos	Temperatūra: −20 °C iki +60 °C; drėgmė: 5 % iki 95 % sant. drėgmės be kondensacijos
Montavimo būdas	Ant lubų arba sienos
Korpuso medžiaga	PC + ABS
Korpuso spalva	Balta

Techninė specifikacija

Produkto matmenys	skersmuo 81,5 mm; aukštis 51,6 mm
Produkto masė	110 g (su baterija)
Atitikties deklaracija	CE
Sertifikavimas	EN 14604:2005+AC: 2008
Garantija	10 metų (įrenginiui ir baterijai)

Produkto pakuotės matmenys	61 × 86 × 98 mm
Produkto pakuotės masė	160 g
Kartono matmenys	395 × 360 × 260 mm
Kartono svoris	7,2 kg
Vienetų skaičius kartone	40 vnt.
EAN kodas	0703123018227



Daugiau svetainėje
smart-safe.eu/firesafe/lt/produkty/safe-10y30-rf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu