10YDCO - PRO

Autonominis anglies monoksido (CO) detektorius



Nauja anglies monoksido detektoriaus karta su proveržio aptikimu naudojant antrosios kartos elektrocheminį jutiklį ir spalvotu LCD ekranu su aplinkos funkcijomis. Maitinimą užtikrina integruota ličio baterija (įmontuota, nekeičiama), garantuojanti ypač ilgą įrenginio veikimą daugiau nei 10 metų ir pratęstą 10 metų garantiją tiek baterijai, tiek pačiam įrenginiui.

- Elektrocheminis anglies monoksido (CO) jutiklis
- Aplinkos funkcijos LCD su temperatūros ir drėgmės rodymu
- Daugiafunkcis pašviečiamas LCD ekranas
- Veikimas su baterija iki 10 metų
- Spausdintinės plokštės apsauga nanodalelių lako sluoksniu IZOVAX
- Konstrukcija, leidžianti laisvai pastatyti ant horizontalaus paviršiaus
- Sertifikatas EN 50291-1:2018 ir 10 metų garantija

Techninė specifikacija

CO (anglies monoksido) aptikimas	Elektrocheminė jutimo technologija
Prietaiso tipas	B
Mikroprocesorius	AI SAFE su prognozavimo algoritmu
Ekranas	Daugiafunkcis pašviečiamas LCD
Aplinkos funkcijos	Temperatūros ir drėgmės rodymas
Matavimo tikslumas	Temperatūra ±0,1 °C tikslumu; drėgmė ±1,5 % sant. drėgmės tikslumu
Aliarmo signalizacija	Optinė – trijų spalvų LED indikatorius; optinė – pašviečiamas LCD ekranas; garsinė – ≥85 dB 3 m atstumu
Aliarmo nutildymas	Rankinis – nutildymo mygtuku
Nutildymo laikas	9 minutės
Numatytoji aliarmo vertė	50 ppm: 60 min iki 90 min; 100 ppm: 10 min iki 40 min; 300 ppm: <3 min
LED indikacija	Aliarmo, veikimo ir gedimo
Aliarmas	Raudonas LED indikatorius
Veikimas	Žalias LED indikatorius
Gedimas	Geltonas LED indikatorius
Spausdintinės plokštės apsauga	Izoliuojantis ir apsauginis nanodalelių lako sluoksnis IZOVAX
Elektros tiekimas	3 V DC, 1× ličio baterija CR17450A (nekeičiama)
Energijos sąnaudos	Budėjimo režimas: ≤20 µA; aliarmo metu: ≤20 mA
Baterijos tarnavimo laikas	10 metų
Montavimo būdas	Ant sienos; ant horizontalaus paviršiaus
Montavimo tipas	Vidaus
Darbinė temperatūra	nuo −10 °C iki +40 °C
Darbinis oro drėgnis	Iki 95 % sant. drėgmės be kondensacijos
Saugojimo sąlygos	Temperatūra: −20 °C iki +60 °C; drėgmė: 5 % iki 95 % sant. drėgmės be kondensacijos
Apsaugos klasė	IP30
Korpuso medžiaga	PC + ABS
Korpuso spalva	Balta
Produkto matmenys	133,5 × 63,5 × 28,9 mm
Produkto masė	123 g (su baterija)

Techninė specifikacija

Produkto pakuotės matmenys	45 × 80 × 135 mm
Produkto pakuotės masė	193 g
Kartono matmenys	540 × 430 × 335 mm
Kartono svoris	20,1 kg
Vienetų skaičius kartone	96 vnt.

Sertifikavimas	ČSN EN 50291-1:2018; ČSN EN 50291-1:2018/AC:2021
Atitikties deklaracija	CE
Garantija	10 metų (įrenginiui ir baterijai)
EAN kodas	0703123018210



Daugiau svetainėje
smart-safe.eu/firesafe/lt/produkty/safe-10ydco-pro

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu