400

Bandymo rinkinys anglies monoksido detektoriams



Bandymo mygtukas anglies monoksido detektoriaus (CO) netikrina jutiklio, o tik patikrina maitinimo baterijas, elektronines grandines, garsinę ir optinę signalizaciją. Kadangi anglies monoksido detektorių jutiklių tarnavimo laikas dažnai nenuspėjamas, rekomenduojame reguliariai tikrinti jų veikimą ir funkcionalumą naudojant kalibruotas dujas, imituojančias anglies monoksido buvimą, iš bandymo rinkinio SAFE 400.

- Išbando visus CO detektorius pagal EN 50291
- Kalibruotos bandymo dujos
- Mažiausia kaina už bandymą
- 10 pilnų bandymų
- Bandymo rinkinio komponentai po skardinės dangteliu
- Sudėtyje nėra kenksmingų freonų
- Visiškai saugus
- Jutiklio ir įrenginio veikimo bandymas
- Greitas ir paprastas naudojimas

Techninė specifikacija

Modelis	SAFE 400
Bandymo rinkinys	Anglies monoksido ir cigarečių dūmų detektoriams
Bandymo atlikimas	Detektoriaus bandymas atliekamas izoliaciniame maišelyje
Dujų dozavimo trukmė	3 s
Rinkinio talpa	10 bandymų
Tūris	400 ml
Darbinė temperatūra	0 °C iki +50 °C
Darbinis oro drėgnis	Iki 95 % sant. drėgmės be kondensacijos

Saugojimo sąlygos	Temperatūra: 0 °C iki +50 °C Drėgmė: 5 % iki 95 % sant. drėgmės be kondensacijos
Produkto masė	103 g
Produkto matmenys	66 mm x 200 mm
Vienetų skaičius kartone	24 vnt.
Kartono matmenys	410 mm x 210 mm x 275 mm
Kartono svoris	2,7 kg
Aplinka	Sudėtyje nėra kenksmingų freonų
UN numeris	1956
Sertifikavimas	CE
Išbandyta	EQC
EAN kodas	08595080009002



Daugiau svetainėje
smart-safe.eu/firesafe/lt/produkty/safe-400

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu