50HUB - WRF

Belaidis centrinis valdymo blokas



Išmanusis centrinis valdymo blokas SAFE 50HUB – WRF yra pagrindinis gaisro apsaugos sistemos FireSAFE elementas. Technologija CONNECTED leidžia prijungti visus FireSAFE apsaugos įrenginius, stebi jų veiklą ir aptikęs pavojų nedelsdamas informuoja sistemos naudotoją jo mobiliajame įrenginyje per nemokamą mobiliąją programėlę.

- CONNECTED belaidis FireSAFE įrenginių sujungimas
- Palaiko iki 24 FireSAFE įrenginių prijungimą
- Du ryšio kanalai (Wi-Fi ir Ethernet)
- Konfigūravimas ir valdymas per programėlę FireSAFE
- Integracijos su vaizdo stebėjimo sistema palaikymas
- Balsinio įspėjimo sistema

Techninė specifikacija

Klasifikacija	Centrinis valdymo blokas su radijo ryšiu ir vaizdo patvirtinimo palaikymu
Didžiausias sujungtų įrenginių skaičius	24 FireSAFE tipo blokai
IP kamerų palaikymas	Taip (tik kameros, suderinamos su programėle FireSAFE)
Mobilioji programėlė	iOS 9.1 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė
Galima kalbos lokalizacija	Čekų, slovakų, lenkų, anglų, vokiečių
Montavimo būdas	Ant sienos arba ant horizontalaus paviršiaus (montavimo medžiagos yra komplekte)
Montavimo tipas	Vidaus
Signalizavimas	Garsinė (sirena iki 70 dB) ir optinė (LED indikacija)
Įmontuota sirena	70 dB
Balso įspėjimo pranešimų sistema	Taip
Elektros tiekimas	Įėjimas: 100 iki 240 V AC, 50 / 60 Hz; išėjimas: 5,0 V DC / 1,0 A

Darbinis radijo dažnis	868,0 iki 868,6 MHz
Radijo signalo veikimo nuotolis	Iki 1000 m atviroje erdvėje
Šifravimo režimas	TLS ryšiui su debesija
Frekvencijos peršokimas	Taip (automatinis)
Ryšio kanalai	Wi-Fi 2,4 GHz (nesuderinama su Wi-Fi 5 GHz tinklu); Ethernet
Belaidis protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi frekvencijų diapazonas	2400 iki 2483,5 MHz
Wi-Fi perdavimo nuotolis	50 m
Darbinė temperatūra	-10 °C iki +55 °C
Darbinis oro drėgnis	Iki 95 % santykinės oro drėgmės be kondensato
Saugojimo sąlygos	Temperatūra: -10 °C iki +55 °C; drėgmė: 10 % iki 95 % santykinės drėgmės be kondensacijos
Korpuso medžiaga	PC + ABS
Spalva	Balta
Produkto matmenys	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Produkto masė	60 g

Techninė specifikacija

Atitikties deklaracija	CE
Garantija	24 mėnesiai
Produkto pakuotės matmenys	103 × 52 × 103 mm
Produkto pakuotės masė	148,7 g

Kartono matmenys	475 × 329 × 278 mm
Kartono svoris	6,9 kg
Vienetų skaičius kartone	40 vnt.
EAN kodas	0703123018258



Daugiau svetainėje
smart-safe.eu/firesafe/lt/produkty/safe-50hub-wrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu