808COM

Autonominis anglies monoksido, degiųjų ir sprogių dujų detektorius



SAFE 808COM yra išmanusis kombinuotasis detektorius su naujausia antrosios kartos elektrocheminio ir puslaidininkio daugiafunkcio jutiklio technologija, skirta aptikti ir laiku įspėti apie anglies monoksido (CO) ir beveik visų degiųjų, sprogių dujų (gamtinių dujų, metano, propano, butano) buvimą. Įrenginys pasižymi stabilumu, dideliu jautrumu ir ilgu jutiklių poros tarnavimo laiku.

- Puslaidininkinis degiųjų ir sprogių dujų jutiklis
- Elektrocheminis anglies monoksido (CO) jutiklis
- Balsinio įspėjimo sistema
- Skaitmeninis pašviečiamas ekranas
- Nuolatinis maitinimas iš tinklo AC 230 V
- Palaiko atsarginę 9V NiMH bateriją
- Paprastas montavimas
- Sertifikatai EN 50194-1:2009 ir EN 50291-1:2018

Techninė specifikacija

Modelis	SAFE 808COM
Ekranas	Spalvotas daugiafunkcis LCD ekranas
Jutiklio technologija	Antrosios kartos puslaidininkinis jutiklis
Degiųjų dujų aptikimas	Katalitinis degimas
CO aptikimas	Elektrocheminis CO jutiklis
Sensoriaus jautrumas	Atitinka 6 % LEL koncentraciją / 3000 ppm DMV
Rodomų verčių paklaida	Priklausomai nuo aplinkos sąlygų (temperatūros, drėgmės) ir jutiklio būsenos rodomos vertės gali skirtis. Aplinka: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F) Atmosferos slėgis: +/- 10 %, 40 % +/- 3 % santykinės drėgmės
Inicializavimo laikas	180 s
Reakcijos laikas	Maks. 20 s
Maitinimas iš tinklo	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Atsarginis maitinimas	NiMH baterija 9 V (pasirinktinai – baterija nepridedama)

Veikimo laikas su atsargine baterija	Veikimo režimas 100 min / aliarmas 10 min
Didžiausios energijos sąnaudos	Aliarmo režimu 3,5 W / budėjimo režimu 2,5 W
Signalizavimas	Garsinė (sirena 85 dB) ir optinė (3x LED indikatorius)
Leistinos koncentracijos viršijimas	Garsinis aliarmas 85 dB, lydimas balso įspėjimo „Dėmesio, anglies monoksido nuotėkis!“ arba „Dėmesio, dujų nuotėkis!“ ir vaizdinės raudono LED signalo indikacijos, ekrane rodoma aptikta koncentracija
LED signalizacijos indikacija	AC maitinimas: nuolat šviečia žalias LED signalas
Aliarmas	Greitai mirksi raudonas LED signalas
Gedimas	Nuolat šviečia geltonas LED signalas
Montavimo būdas	Ant sienos (varžtai yra komplekte)
Montavimo tipas	Vidaus
Apsaugos klasė	IP20

Techninė specifikacija

Darbinė temperatūra	0 °C iki +50 °C
Darbinis oro drėgnis	10 % iki 95 % santykinės drėgmės be kondensacijos
Saugojimo sąlygos	Temperatūra: -10 °C iki +50 °C
Matmenys	112 mm x 73 mm x 42 mm
Maitinimo kabelio ilgis	1,35 m
Svoris	160 g
Kartono matmenys	570 mm x 320 mm x 360 mm

Kartono svoris	13,96 kg
Vienetų skaičius kartone	60 vnt.
Sertifikavimas	EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2010
Atitikties deklaracija	CE
Garantija	24 mėnesiai
Prietaiso naudojimo laikas	Min. 5 metai
EAN kodas	0703123016315



Daugiau svetainėje
smart-safe.eu/firesafe/lt/produkty/safe-808com

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu