808L

Autonominis degiųjų ir sprogių dujų detektorius



SAFE 808L – tai išmanusis detektorius su balso įspėjimu ir skaitmeniniu ekranu, su naujausia antrosios kartos puslaidininkio daugiafunkcio jutiklio technologija, skirta aptikti ir laiku įspėti apie beveik visų degiųjų ir sprogių dujų (gamtinių dujų, metano, propano, butano) buvimą. Įrenginys pasižymi stabilumu, dideliu jautrumu ir ilgu jutiklio tarnavimo laiku.

- Puslaidininkinis degiųjų ir sprogių dujų jutiklis
- Informacinė ir įspėjamoji LED indikacija
- Balsinio įspėjimo sistema
- Skaitmeninis pašviečiamas ekranas
- Nuolatinis maitinimas iš tinklo AC 230 V
- Palaiko atsarginę 9V NiMH bateriją
- Paprastas montavimas
- Sertifikatas EN 50194-1:2009

Techninė specifikacija

Modelis	SAFE 808L
Ekranas	Pašviečiamas skaitmeninis ekranas
Jutiklio technologija	Antrosios kartos puslaidininkinis jutiklis
Degiųjų dujų aptikimas	Katalitinis degimas
Sensoriaus jautrumas	Atitinka 6 % LEL koncentraciją / 3000 ppm DMV
Inicializavimo laikas	180 s
Reakcijos laikas	Maks. 20 s
Maitinimas iš tinklo	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Atsarginis maitinimas	NiMH baterija 9 V (pasirinktinai – baterija nepridedama)
Veikimo laikas su atsargine baterija	Veikimo režimas 100 min / aliarmas 10 min
Didžiausios energijos sąnaudos	Aliarmo režimu 3,5 W / budėjimo režimu 2,5 W
Signalizavimas	Garsinė (sirena 85 dB) ir optinė (3x LED indikatorius)
Leistinos koncentracijos viršijimas	Garsinis aliarmas 85 dB, lydimas balso įspėjimo: „DĖMESIO! DUJŲ NUOTĖKIS!“ ir vaizdinės raudono LED signalo indikacijos, ekrane rodoma aptikta koncentracija
LED signalizacijos indikacija	AC maitinimas: nuolat šviečia žalias LED signalas
Aliarmas	Greitai mirksi raudonas LED signalas
Gedimas	Nuolat šviečia geltonas LED signalas
Montavimo būdas	Ant sienos (varžtai yra komplekte)
Montavimo tipas	Vidaus
Apsaugos klasė	IP20
Darbinė temperatūra	0 °C iki +50 °C
Darbinis oro drėgnis	10 % iki 95 % santykinės drėgmės be kondensacijos
Saugojimo sąlygos	Temperatūra: -10 °C iki +50 °C
Matmenys	112 mm x 73 mm x 42 mm
Maitinimo kabelio ilgis	1,35 m
Svoris	160 g
Kartono matmenys	570 mm x 320 mm x 360 mm
Kartono svoris	13,96 kg

Techninė specifikacija

Vienetų skaičius kartone	60 vnt.	Garantija	24 mėnesiai
Sertifikavimas	50194-1:2009	Prietaiso naudojimo laikas	Min. 5 metai
Atitikties deklaracija	CE	EAN kodas	0703123016308



Daugiau svetainėje
smart-safe.eu/firesafe/lt/produkty/safe-808l

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu