100HUB - WLRF

Inteligentny centralny panel sterowania



Inteligentna centralna jednostka systemu przeciwpożarowego i bezpieczeństwa FireSafe, która zapewnia kompleksowe zarządzanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami i na czas ostrzega użytkownika o potencjalnych zagrożeniach, takich jak wyciek tlenku węgla, wykrycie gazów palnych lub wybuchowych, zagrożenie pożarem lub zalaniem.

- CONNECTED – bezprzewodowe połączenie urządzeń FireSAFE
- Obsługa podłączenia do 128 urządzeń FireSAFE
- Wbudowany wskaźnik LED stanu panelu
- Wbudowana syrena i głośny alarm o natężeniu 70 dB
- 4 kanały komunikacyjne (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Zasięg sygnału radiowego do 1000 m
- Wsparcie integracji dla systemu monitoringu wizyjnego
- System ostrzegania głosowego
- Konfiguracja i sterowanie za pomocą aplikacji FireSAFE
- Bezpłatne aktualizacje oprogramowania
- Komunikuje się przez Wi-Fi, Ethernet i 4G (2 karty SIM GSM LTE)
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia w chmurze
- Bateria zapasowa do 10 godzin pracy
- Uwierzytelnianie podłączonych urządzeń
- Wykrywanie zakłóceń
- Wzajemna wymiana informacji między urządzeniami
- Podwójna antena zapewniająca szerszy zasięg sygnału radiowego
- Tamper zabezpieczająca przed sabotażem i nieuprawnioną ingerencją w urządzenie

Specyfikacja techniczna

Model	SAFE 100HUB-WLRF
Klasyfikacja	Inteligentny centralny panel sterowania
Maksymalna liczba podłączonych urządzeń	128 bezprzewodowo połączonych urządzeń FireSAFE
Tryby sieciowe	Ethernet, Wi-Fi i sieć komórkowa
Wbudowana syrena	70 dB
Sposób sygnalizacji	Optyczna i akustyczna
Aktualizacja zdalna	Tak (OTA)
Aplikacja mobilna	iOS 9.1 i nowsze wersje; Android 4.4 i nowsze wersje
Dostępne wersje językowe	czeski, słowacki, polski, angielski, niemiecki
Pracownicza częstotliwość radiowa	868 MHz
Typ komunikacji	Dwukierunkowa
Zasięg komunikacyjny	Do 1 000 m na otwartej przestrzeni
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n

Zakres częstotliwości Wi-Fi	2,4 GHz (niekompatybilne z sieciami 5 GHz)
Zasięg sieci Wi-Fi	50 m
Zakres częstotliwości LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Zasilanie	od 100 V do 240 V AC
Bateria zapasowa	Litowa, 4750 mAh, 17,57 Wh
Temperatura pracy	od −10 °C do +55 °C
Wilgotność pracy	≤ 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji
Materiał obudowy	ABS
Kolor	Biały
Instalacja	Na ścianę, wolnostojący
Wymiary produktu	175 × 175 × 36 mm
Waga produktu	500 g
Oświadczenie o zgodności	CE
Gwarancja	36 miesięcy
Kod EAN	0728204234907



Więcej na stronie
smart-safe.eu/firesafe/pl/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu