220

Spray testowy do czujników dymu



Przycisk testowy w czujnikach dymu nie służy do sprawdzania samego czujnika, a jedynie do weryfikacji stanu baterii zasilających, sprawności obwodów elektronicznych oraz prawidłowego uruchamiania sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej.

- Sprawdza wszystkie czujniki dymu
- Kalibrowany aerozol symulujący cząsteczki dymu powstające podczas pożaru
- Najniższa cena za test
- Do ponad 30 testów
- Przyjazny dla środowiska
- Ogólnie bezpieczny
- Test sprawności czujnika i urządzenia
- Szybkie i łatwe w użyciu

Specyfikacja techniczna

Model	SAFE 220
Zestaw testowy do	Czujniki dymu pożaru
Przeprowadzenie testu	Przeprowadza się poprzez uwolnienie gazu testowego w kierunku detektora
Czas podawania gazu	1 – 2 s
Pojemność zestawu	Ponad 30 testów
Objętość	220 ml
Temperatura pracy	od 0 °C do +50 °C
Wilgotność pracy	Aż 95 % RV bez kondensacji
Warunki przechowywania	Temperatura: od 0 °C do +50 °C Wilgotność: od 5% do 95% wilgotności względnej bez kondensacji

Waga produktu	133 g
Wymiary produktu	50 mm x 160 mm
Liczba sztuk w kartonie	12 ks
Wymiary kartonu	208 mm x 180 mm x 160 mm
Waga kartonu	1,74 kg
Środowisko	Przyjazny dla środowiska
Numer UN	1950
Certyfikacja	CE
Przetestowano	EQC
Kod EAN	0703123017473



Więcej na stronie
smart-safe.eu/firesafe/pl/produkty/safe-220

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu