808

Autonomiczny czujnik gazów palnych i wybuchowych



SAFE 808 to inteligentny czujnik wyposażony w najnowszą technologię wielofunkcyjnego czujnika półprzewodnikowego drugiej generacji, służący do wykrywania i wczesnego ostrzegania o obecności niemal wszystkich gazów palnych i wybuchowych (gaz ziemny, metan, propan, butan). Urządzenie wyróżnia się stabilnością, wysoką czułością i długą żywotnością czujnika.

- Półprzewodnikowy czujnik gazów palnych i wybuchowych
- Informacyjna i ostrzegawcza wskaźnik LED
- Stałe zasilanie z sieci 230 V AC
- Obsługa baterii zapasowej 9V NiMH
- Łatwa instalacja
- Certyfikat EN 50194-1:2009

Specyfikacja techniczna

Model	SAFE 808
Technologia	Czujnik półprzewodnikowy drugiej generacji
Czułość czujnika	Odpowiada stężeniu 6% LEL / 3000 ppm DMV
Czas inicjalizacji	180 s
Czas reakcji	Maks. 20 s
Zasilanie sieciowe	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Zasilanie awaryjne	Bateria NiMH 9 V (opcjonalna – bateria nie wchodzi w skład zestawu)
Czas pracy na baterii rezerwowej	Tryb pracy 100 min / alarm 10 min
Maksymalne zużycie	W trybie alarmowym 3,5 W / w trybie czuwania 2,5 W
Sygnalizacja	Akustyczna (syrenka 85 dB) i optyczna (3 diody LED)
Przekroczenie dopuszczalnego stężenia	Alarm dźwiękowy o natężeniu 85 dB, któremu towarzyszy komunikat głosowy: „UWAGA! WYCIECZKA GAZU!” oraz sygnalizacja wizualna za pomocą czerwonej diody LED, a także informacja na wyświetlaczu o wykrytej stężeniu

Wskazania sygnalizacji LED	Zasilanie AC: stale świeci zielona dioda LED
Alarm	Szybkie miganie czerwonej diody LED
Awaria	Stale świeci żółta dioda LED
Sposób montażu	Na ścianę (śruby są zawarte w opakowaniu)
Rodzaj instalacji	Wewnętrzny
Krycie	IP20
Temperatura pracy	od 0 °C do +50 °C
Wilgotność pracy	Od 10% do 95% wilgotności względnej bez kondensacji
Warunki przechowywania	Temperatura: od -10 °C do +50 °C
Wymiary	112 mm x 73 mm x 42 mm
Długość przewodu zasilającego	1,35 m
Waga	160 g
Wymiary kartonu	570 mm x 320 mm x 360 mm
Waga kartonu	13,96 kg
Liczba sztuk w kartonie	60 ks
Certyfikacja	50194-1:2009

Specyfikacja techniczna

Oświadczenie o zgodności	CE	Żywotność urządzenia	Min. 5 lat
Gwarancja	24 miesiące	Kod EAN	0703123016292



Więcej na stronie
smart-safe.eu/firesafe/pl/produkty/safe-808

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu