808COM

Autonomiczny czujnik tlenku węgla, gazów palnych i wybuchowych



SAFE 808COM to inteligentny detektor kombinowany , wyposażony w najnowszą technologię elektrochemicznego i półprzewodnikowego czujnika wielofunkcyjnego drugiej generacji, służącego do wykrywania i wczesnego ostrzegania przed obecnością tlenku węgla (CO) oraz niemal wszystkich gazów palnych i wybuchowych (gaz ziemny, metan, propan, butan).

- Półprzewodnikowy czujnik gazów palnych i wybuchowych
- Elektrochemiczny czujnik tlenku węgla (CO)
- System ostrzegania głosowego
- Cyfrowy podświetlany wyświetlacz
- Stałe zasilanie z sieci 230 V AC
- Obsługa baterii zapasowej 9V NiMH
- Łatwa instalacja
- Certifikace EN 50194-1:2009 a EN 50291-1:2018

Specyfikacja techniczna

Model	SAFE 808COM
Wyświetlacz	Kolorowy wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Technologia	Czujnik półprzewodnikowy drugiej generacji
Wykrywanie gazów palnych	Spalanie katalityczne
Wykrywanie CO	Elektrochemiczny czujnik CO
Czułość czujnika	Odpowiada stężeniu 6% LEL / 3000 ppm DMV
Tolerancja wyświetlanych wartości	W zależności od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność) oraz stanu czujnika wyświetlane wartości mogą się różnić. Otoczenie: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F) Ciśnienie atmosferyczne: +/- 10 %, 40 % +/- 3 % wilgotności względnej
Czas inicjalizacji	180 s
Czas reakcji	Maks. 20 s
Zasilanie sieciowe	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Zasilanie awaryjne	Bateria NiMH 9 V (opcjonalna – bateria nie wchodzi w skład zestawu)
Czas pracy na baterii rezerwowej	Tryb pracy 100 min / alarm 10 min
Maksymalne zużycie	W trybie alarmowym 3,5 W / w trybie czuwania 2,5 W
Sygnalizacja	Akustyczna (syrenka 85 dB) i optyczna (3 diody LED)
Przekroczenie dopuszczalnego stężenia	Alarm dźwiękowy o natężeniu 85 dB wraz z komunikatem głosowym: „Uwaga, wyciek tlenku węgla!” lub „Uwaga, wyciek gazu!” wraz z wizualnym sygnałem w postaci czerwonej diody LED oraz informacją na wyświetlaczu o wykrytej stężeniu
Wskazania sygnalizacji LED	Zasilanie AC: stale świeci zielona dioda LED
Alarm	Szybkie miganie czerwonej diody LED
Awaria	Stale świeci żółta dioda LED
Sposób montażu	Na ścianę (śruby są zawarte w opakowaniu)
Rodzaj instalacji	Wewnętrzny
Krycie	IP20
Temperatura pracy	od 0 °C do +50 °C

Specyfikacja techniczna

Wilgotność pracy	Od 10% do 95% wilgotności względnej bez kondensacji
Warunki przechowywania	Temperatura: od -10 °C do +50 °C
Wymiary	112 mm x 73 mm x 42 mm
Długość przewodu zasilającego	1,35 m
Waga	160 g
Wymiary kartonu	570 mm x 320 mm x 360 mm

Waga kartonu	13,96 kg
Liczba sztuk w kartonie	60 ks
Certyfikacja	EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2010
Oświadczenie o zgodności	CE
Gwarancja	24 miesiące
Żywotność urządzenia	Min. 5 lat
Kod EAN	0703123016315



Więcej na stronie
smart-safe.eu/firesafe/pl/produkty/safe-808com

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu