100HUB - WLRF

Panou central de control inteligent



Inteligentă unitate centrală a sistemului de securitate la incendiu și de securitate FireSafe, care asigură administrarea completă a tuturor dispozitivelor conectate și avertizează la timp utilizatorul asupra posibilelor riscuri, precum scurgerea de monoxid de carbon, detectarea gazelor inflamabile sau explozive, pericolul de incendiu sau inundația.

- Conectare wireless CONNECTED a dispozitivelor FireSAFE
- Suport pentru conectarea a până la 128 de dispozitive FireSAFE
- Indicator LED integrat al stării panoului
- Sirenă încorporată și alarmă puternică de 70 dB
- 4 canale de comunicație (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Rază a semnalului radio de până la 1000 m
- Suport pentru integrarea în sistemul de supraveghere video
- Sistem de avertizare vocală
- Configurare și control prin aplicația FireSAFE
- Actualizări software gratuite
- Comunică prin Wi-Fi, Ethernet și 4G (2x SIM GSM LTE)
- Actualizarea firmware-ului echipamentului prin cloud
- Baterie de rezervă pentru până la 10 ore de funcționare
- Autentificarea dispozitivelor conectate
- Detectarea bruiajului
- Transmisie bidirecțională a informațiilor între echipamente
- Antenă dublă pentru o acoperire mai largă a semnalului radio
- Tamper împotriva sabotajului și manipulării neautorizate a dispozitivului

Specificații tehnice

Model	SAFE 100HUB-WLRF
Clasificare	Panou central de comandă inteligent
Număr maxim de dispozitive conectate	128 de dispozitive FireSAFE conectate wireless
Moduri de rețea	Ethernet, Wi-Fi și rețea mobilă
Sirenă încorporată	70 dB
Mod de semnalizare	Optică și acustică
Actualizare la distanță	Da (OTA)
Aplicație mobilă	iOS 9.1 și ulterior; Android 4.4 și ulterior
Localizări lingvistice disponibile	cehă, slovacă, poloneză, engleză, germană
Frecvența radio de lucru	868 MHz
Tipul comunicării	Bidirecțională
Distanța de comunicare	Până la 1 000 m în câmp deschis
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Domeniul de frecvență Wi-Fi	2,4 GHz (incompatibil cu rețelele de 5 GHz)
Raza de transmisie Wi-Fi	50 m
Interval de frecvență LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Alimentare	100 V până la 240 V AC
Baterie de rezervă	Litiu, 4750 mAh, 17,57 Wh
Temperatura de funcționare	−10 °C până la +55 °C
Umiditate de funcționare	≤ 95 % umiditate relativă, fără condens
Materialul carcasei	ABS
Culoare	Alb
Instalare	Pe perete, de sine stătător
Dimensiunile produsului	175 × 175 × 36 mm
Greutatea produsului	500 g
Declarație de conformitate	CE
Garanție	36 de luni
Cod EAN	0728204234907



Mai multe pe web
smart-safe.eu/firesafe/ro/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu