220

Spray de testare pentru detectoarele de fum

Butonul de testare de pe detectoarele de fum nu servește la verificarea senzorului propriu-zis, ci verifică doar starea bateriilor de alimentare, funcționarea circuitelor electronice și declanșarea corectă a semnalizării acustice și optice.



- Testează toate detectoarele de fum
- Aerosol calibrat care simulează particulele de fum ale unui incendiu
- Cel mai mic preț pe test
- Pentru peste 30 de teste
- Ecologic
- În ansamblu sigur
- Test de funcționare a senzorului și a dispozitivului
- Utilizare rapidă și simplă

Specificații tehnice

Model	SAFE 220
Set de testare pentru	Detectoare de fum
Efectuarea testului	Se efectuează prin eliberarea gazului de testare în direcția detectorului
Durata dozării gazului	1 – 2 s
Capacitatea setului	Peste 30 de teste
Volum	220 ml
Temperatura de funcționare	0 °C până la +50 °C
Umiditate de funcționare	Până la 95 % UR, fără condens
Condiții de depozitare	Temperatură: 0 °C până la +50 °C Umiditate: 5 % până la 95 % UR, fără condens

Greutatea produsului	133 g
Dimensiunile produsului	50 mm x 160 mm
Număr de bucăți în cutie	12 buc.
Dimensiunile cutiei de carton	208 mm x 180 mm x 160 mm
Greutatea cutiei de carton	1,74 kg
Mediu	Ecologic
Număr UN	1950
Certificare	CE
Testat	EQC
Cod EAN	0703123017473



Mai multe pe web
smart-safe.eu/firesafe/ro/produkty/safe-220

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu