400

Set de testare pentru detectoarele de monoxid de carbon



Butonul de testare al detectorului de monoxid de carbon (CO) nu testează senzorul, ci efectuează doar verificarea bateriilor de alimentare, a circuitelor electronice, a semnalizării acustice și optice.

- Testează toate detectoarele de CO conform EN 50291
- Gaz de testare calibrat
- Cel mai mic preț pe test
- Pentru 10 teste complete
- Componentele setului de testare sub capacul dozei
- Nu conține freoni nocivi
- În ansamblu sigur
- Test de funcționare a senzorului și a dispozitivului
- Utilizare rapidă și simplă

Specificații tehnice

Model	SAFE 400
Set de testare pentru	Detectoare de monoxid de carbon și de fum de țigară
Efectuarea testului	Testul detectorului se efectuează în husa izolatoare
Durata dozării gazului	3 s
Capacitatea setului	10 teste
Volum	400 ml
Temperatura de funcționare	0 °C până la +50 °C
Umiditate de funcționare	Până la 95 % UR, fără condens
Condiții de depozitare	Temperatură: 0 °C până la +50 °C Umiditate: 5 % până la 95 % UR, fără condens

Greutatea produsului	103 g
Dimensiunile produsului	66 mm x 200 mm
Număr de bucăți în cutie	24 buc.
Dimensiunile cutiei de carton	410 mm x 210 mm x 275 mm
Greutatea cutiei de carton	2,7 kg
Mediu	Nu conține freoni nocivi
Număr UN	1956
Certificare	CE
Testat	EQC
Cod EAN	08595080009002



Mai multe pe web
smart-safe.eu/firesafe/ro/produkty/safe-400

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu