# 808L

## Detector autonom de gaze inflamabile și explozive




SAFE 808L reprezintă un detector inteligent cu avertizare vocală și afișaj digital, echipat cu cea mai nouă tehnologie de senzor multifuncțional semiconductor de a doua generație pentru detectarea și avertizarea timpurie privind prezența aproape a tuturor gazelor inflamabile și explozive (gaz natural, metan, propan, butan).

- Senzor semiconductor pentru gaze inflamabile și explozive
- Indicare LED de informare și de avertizare
- Sistem de avertizare vocală
- Afișaj digital cu iluminare de fundal
- Alimentare constantă de la rețea AC 230 V
- Suport pentru baterie de rezervă NiMH de 9 V
- Instalare simplă
- Certificare EN 50194-1:2009

# Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| Model | SAFE 808L |
| Afișaj | Afișaj digital cu iluminare de fundal |
| Tehnologia senzorului | Senzor semiconductor de a doua generație |
| Detectarea gazelor inflamabile | Ardere catalitică |
| Sensibilitatea senzorului | Corespunde unei concentrații de 6 % LEL / 3000 ppm DMV |
| Timp de inițializare | 180 s |
| Timp de reacție | Max. 20 s |
| Alimentare de la rețea | AC 230 V / 50 – 60 Hz |
| Alimentare de rezervă | Baterie NiMH 9 V (opțional – bateria nu este inclusă) |
| Durata de funcționare pe bateria de rezervă | Mod de funcționare 100 min / alarmă 10 min |
| Consum maxim | În modul de alarmă 3,5 W / în modul de așteptare 2,5 W |
| Semnalizare | Acustică (sirenă de 85 dB) și optică (3x indicator LED) |

| | |
|---|---|
| Depășirea concentrației admisibile | Alarmă acustică de 85 dB însoțită de avertizare vocală: „ATENȚIE, VĂ ROG! SCURGERE DE GAZ!” și de indicare vizuală prin LED roșu, valoarea concentrației detectate fiind afișată pe ecran |
| Indicarea semnalizării LED | Alimentare AC: LED-ul verde este aprins permanent |
| Alarmă | LED-ul roșu clipește rapid |
| Defecțiune | LED-ul galben este aprins permanent |
| Mod de montaj | Pe perete (șuruburile sunt incluse în pachet) |
| Tip de instalare | Interior |
| Grad de protecție | IP20 |
| Temperatura de funcționare | 0 °C până la +50 °C |
| Umiditate de funcționare | 10 % până la 95 % umiditate relativă, fără condens |
| Condiții de depozitare | Temperatură: -10 °C până la +50 °C |
| Dimensiuni | 112 mm x 73 mm x 42 mm |
| Lungimea cablului de alimentare | 1,35 m |

# Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| Greutate | 160 g |
| Dimensiunile cutiei de carton | 570 mm x 320 mm x 360 mm |
| Greutatea cutiei de carton | 13,96 kg |
| Număr de bucăți în cutie | 60 buc. |
| Certificare | 50194-1:2009 |

| | |
|---|---|
| Declarație de conformitate | CE |
| Garanție | 24 de luni |
| Durata de viață a dispozitivului | Min. 5 ani |
| Cod EAN | 0703123016308 |




Mai multe pe web
smart-safe.eu/firesafe/ro/produkty/safe-808l

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu