100HUB - WLRF

Интеллектуальная центральная панель управления



Интеллектуальный центральный блок системы пожарной безопасности и охраны FireSafe, который обеспечивает полное управление всеми подключёнными устройствами и своевременно предупреждает пользователя о возможных рисках, таких как утечка угарного газа, обнаружение горючих или взрывоопасных газов, угроза пожара или затопления водой.

- Беспроводная связь устройств FireSAFE по протоколу CONNECTED
- Встроенный светодиодный индикатор состояния панели
- 4 канала связи (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Поддержка интеграции с системой видеонаблюдения
- Настройка и управление через приложение FireSAFE
- Связь через Wi-Fi, Ethernet и 4G (2x SIM GSM LTE)
- Резервный аккумулятор — до 10 часов работы
- Обнаружение помех
- Двойная антенна для более широкого покрытия радиосигналом
- Поддержка подключения до 128 устройств FireSAFE
- Встроенная сирена и громкая тревога 70 дБ
- Дальность радиосигнала до 1000 м
- Система голосового оповещения
- Бесплатные обновления программного обеспечения
- Облачное обновление прошивки устройства
- Аутентификация подключённых устройств
- Двусторонняя передача информации между устройствами
- Тампер против саботажа и несанкционированного вмешательства в устройство

Технические характеристики

Модель	SAFE 100HUB-WLRF
Классификация	Интеллектуальная центральная панель управления
Максимальное количество подключаемых устройств	128 беспроводным образом связанных устройств FireSAFE
Сетевые режимы	Ethernet, Wi-Fi и мобильная сеть
Встроенная сирена	70 dB
Способ сигнализации	Световая и звуковая
Удалённое обновление	Да (OTA)
Мобильное приложение	iOS 9.1 и выше; Android 4.4 и выше
Доступные языковые локализации	чешский, словацкий, польский, английский, немецкий
Рабочая радиочастота	868 MHz
Тип связи	Двусторонняя
Дистанция связи	До 1000 м на открытом пространстве
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n

Диапазон частот Wi-Fi	2,4 ГГц (несовместим с сетями 5 ГГц)
Дальность передачи Wi-Fi	50 m
Частотный диапазон LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Питание	от 100 В до 240 В AC
Резервная батарея	Литиевая, 4750 мА·ч, 17,57 Вт·ч
Рабочая температура	от −10 °C до +55 °C
Рабочая влажность	≤ 95 % относительной влажности, без конденсации
Материал корпуса	ABS
Цвет	Белый
Установка	На стену, свободно стоящий
Габариты изделия	175 × 175 × 36 mm
Вес изделия	500 g
Декларация о соответствии	CE
Гарантия	36 месяцев
Код EAN	0728204234907



Подробнее на сайте
smart-safe.eu/firesafe/ru/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu