10Y30 - BASIC

Автономный дымовой пожарный извещатель



Новое поколение пожарного извещателя с передовым обнаружением на основе двухспектральной пылестойкой оптической камеры и технологии SIC для временного отключения тревоги ИК-пультом.

- Двухспектральный оптический датчик для обнаружения дыма
- Защита от посторонних предметов
- SIC — дистанционное отключение тревоги ИК-пультом
- Работа от батареи до 10 лет
- Защита печатной платы слоем лака с наночастицами IZOVAX
- Сертификат EN 14604:2009 и 10-летняя гарантия

Технические характеристики

Обнаружение дыма	Двухспектральная оптическая (фотоэлектрическая) технология измерения
Микропроцессор	AI SAFE с прогнозирующим алгоритмом
Заданное значение срабатывания тревоги	от 0,2 дБ/м до 0,3 дБ/м
Зона обнаружения	При высоте помещения менее 8 м защищаемая устройством площадь составляет от 20 м² до 40 м²
Период опроса	9 s
Защита печатной платы	Изоляционный и защитный слой лака с наночастицами IZOVAX
Отключение тревоги	Вручную кнопкой отключения звука; технология SIC — дистанционное отключение ИК-пультом
Время приглушения	9 минут
Сигнализация тревоги	Звуковая — 85 дБ на расстоянии 3 м; световая — красный светодиодный индикатор
Светодиодная индикация	Работы, тревоги и неисправности
Работа	Зелёный светодиодный индикатор мигает один раз в минуту
Тревога (светодиод)	Красный светодиодный индикатор мигает один раз в секунду
Неисправность	Красный светодиодный индикатор мигает два раза в минуту
Питание	3 В DC, 1× литиевая батарея CR123A (несменяемая)
Потребление	Режим ожидания: ≤ 15 мкА; при тревоге: ≤ 35 мА
Срок службы батареи	10 лет
Вид установки	Внутренний
Рабочая температура	от −10 °C до +55 °C
Рабочая влажность	До 95 % отн. влажности без конденсации

Технические характеристики

Условия хранения	Температура: от −20 °C до +60 °C; влажность: от 5 % до 95 % отн. влажности без конденсации
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Способ монтажа	На потолок или стену
Габариты изделия	диаметр 81,5 мм; высота 51,6 мм (с монтажным кронштейном)
Вес изделия	110 г (включая батарею)
Размеры упаковки изделия	61 × 86 × 98 mm
Вес упаковки изделия	160 g
Размеры коробки	395 × 360 × 260 mm
Вес коробки	7,2 kg
Количество штук в коробке	40 шт.
Сертификация	ČSN EN 14604:2009
Декларация о соответствии	CE 1008-CPR-MC 69266708
Гарантия	7 лет (на устройство и батарею)
Код EAN	0703123017930



Подробнее на сайте
smart-safe.eu/firesafe/ru/produkty/safe-10y30-basic

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu