220

Тестовый спрей для дымовых извещателей



Тестовая кнопка на дымовых пожарных извещателях не предназначена для проверки самого датчика, а проверяет лишь состояние питающих батарей, работоспособность электронных цепей и правильное включение звуковой и световой сигнализации.

- Проверяет все дымовые пожарные извещатели
- Калиброванный аэрозоль, имитирующий дымовые частицы пожара
- Самая низкая цена за тест
- Более чем на 30 тестов
- Бережный к окружающей среде
- В целом безопасный
- Проверка работоспособности датчика и устройства
- Быстрое и простое применение

Технические характеристики

Модель	SAFE 220
Тестовый набор для	Дымовые пожарные извещатели
Проведение теста	Выполняется выпуском тестового газа в направлении детектора
Время подачи газа	1 – 2 s
Ёмкость набора	Более 30 тестов
Объём	220 мл
Рабочая температура	от 0 °C до +50 °C
Рабочая влажность	До 95 % отн. влажности без конденсации
Условия хранения	Температура: от 0 °C до +50 °C Влажность: от 5 % до 95 % отн. влажности без конденсации

Вес изделия	133 g
Габариты изделия	50 mm x 160 mm
Количество штук в коробке	12 шт.
Размеры коробки	208 mm x 180 mm x 160 mm
Вес коробки	1,74 kg
Условия эксплуатации	Безопасно для окружающей среды
Номер ООН	1950
Сертификация	CE
Протестировано	EQC
Код EAN	0703123017473



Подробнее на сайте
smart-safe.eu/firesafe/ru/produkty/safe-220

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu