SAFE

400

Тестовый набор для детекторов угарного газа



Тестовая кнопка извещателя угарного газа (CO) не проверяет датчик, а выполняет лишь контроль питающих батарей, электронных цепей, звуковой и световой сигнализации.

- Проверяет все извещатели CO согласно EN 50291
- Калиброванный тестовый газ
- Самая низкая цена за тест
- На 10 полных тестов
- Компоненты набора для теста под крышкой баллона
- Не содержит вредных фреонов
- В целом безопасный
- Проверка работоспособности датчика и устройства
- Быстрое и простое применение

Технические характеристики

Модель	SAFE 400
Тестовый набор для	Детекторов угарного газа и сигаретного дыма
Проведение теста	Тест детектора проводится в изолирующем пакете
Время подачи газа	3 с
Ёмкость набора	10 тестов
Объём	400 мл
Рабочая температура	от 0 °C до +50 °C
Рабочая влажность	До 95 % отн. влажности без конденсации
Условия хранения	Температура: от 0 °C до +50 °C Влажность: от 5 % до 95 % отн. влажности без конденсации

Вес изделия	103 g
Габариты изделия	66 mm x 200 mm
Количество штук в коробке	24 шт.
Размеры коробки	410 mm x 210 mm x 275 mm
Вес коробки	2,7 kg
Условия эксплуатации	Не содержит вредных фреонов
Номер ООН	1956
Сертификация	CE
Протестировано	EQC
Код EAN	08595080009002



Подробнее на сайте
smart-safe.eu/firesafe/ru/produkty/safe-400

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu