50HUB - WRF

Беспроводной центральный блок управления



Интеллектуальный центральный блок управления SAFE 50HUB – WRF — ключевой элемент системы пожарной безопасности FireSAFE. С помощью технологии CONNECTED он позволяет подключить все устройства безопасности FireSAFE, контролирует их работу и при обнаружении опасности немедленно информирует пользователя системы на его мобильном устройстве через бесплатное мобильное приложение.

- Беспроводная связь устройств FireSAFE по протоколу CONNECTED
- Поддержка подключения до 24 устройств FireSAFE
- Два канала связи (Wi-Fi и Ethernet)
- Настройка и управление через приложение FireSAFE
- Поддержка интеграции с системой видеонаблюдения
- Система голосового оповещения

Технические характеристики

Классификация	Центральный блок управления с радиосвязью и поддержкой видеоверификации
Максимальное количество подключаемых устройств	24 устройства типа FireSAFE
Поддержка IP-камер	Да (только камеры, совместимые с приложением FireSAFE)
Мобильное приложение	iOS 9.1 и выше; Android 4.4 и выше
Доступные языковые локализации	Чешский, словацкий, польский, английский, немецкий
Способ монтажа	На стену или на горизонтальную поверхность (монтажные материалы входят в комплект)
Вид установки	Внутренний
Сигнализация	Звуковая (сирена до 70 дБ) и световая (светодиодная индикация)
Встроенная сирена	70 dB
Система сообщений голосового оповещения	Да
Питание	Вход: 100–240 В AC, 50 / 60 Гц; выход: 5,0 В DC / 1,0 А
Рабочая радиочастота	от 868,0 до 868,6 МГц
Дальность радиосигнала	До 1000 м на открытом пространстве
Режим шифрования	TLS для связи с облаком
Перескок частоты	Да (автоматически)
Каналы связи	Wi-Fi 2,4 ГГц (несовместим с сетью Wi-Fi 5 ГГц); Ethernet
Беспроводной протокол	IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот Wi-Fi	от 2400 до 2483,5 МГц
Дальность передачи Wi-Fi	50 m
Рабочая температура	от -10 °C до +55 °C
Рабочая влажность	До 95 % относительной влажности без конденсации

Технические характеристики

Условия хранения	Температура: от −10 °C до +55 °C; влажность: от 10 % до 95 % относительной влажности без конденсации
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет	Белый
Габариты изделия	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Вес изделия	60 g
Декларация о соответствии	CE

Гарантия	24 месяца
Размеры упаковки изделия	103 × 52 × 103 mm
Вес упаковки изделия	148,7 g
Размеры коробки	475 × 329 × 278 mm
Вес коробки	6,9 kg
Количество штук в коробке	40 шт.
Код EAN	0703123018258



Подробнее на сайте
smart-safe.eu/firesafe/ru/produkty/safe-50hub-wrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu