100HUB - WLRF

Inteligentný centrálny ovládací panel



Inteligentná centrálna jednotka protipožiarneho a bezpečnostného systému FireSAFE, ktorá zabezpečuje komplexnú správu všetkých pripojených zariadení a včas upozorňuje používateľov na možné riziká, ako je únik oxidu uhoľnatého, detekcia horľavých alebo výbušných plynov, hrozba požiaru alebo zaplavenia vodou.

- CONNECTED – bezdrôtové prepojenie zariadení FireSAFE
- Integrovaný LED indikátor stavu panelu
- 4 komunikačné kanály (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Podpora integrácie pre systém video monitorovania
- Konfigurácia a ovládanie prostredníctvom aplikácie FireSAFE
- Komunikuje cez Wi-Fi, Ethernet a 4G (2x SIM GSM LTE)
- Záložná batéria s výdržou až 10 hodín
- Detekcia rušenia
- Duálna anténa pre širšie pokrytie rádiovým signálom
- Podpora pripojenia až 128 zariadení FireSAFE
- Vstavaná siréna a hlasný alarm s hlasitosťou 70 dB
- Dosah rádiového signálu až 1000 m
- Systém hlasového varovania
- Bezplatné aktualizácie softvéru
- Aktualizácia firmvéru zariadenia cez cloud
- Overovanie pripojených zariadení
- Obousmerný prenos informácií medzi zariadeniami
- Tamper proti sabotáži a neoprávnenej manipulácii so zariadením

Technická špecifikácia

Model	SAFE 100HUB-WLRF
Klasifikácia	Inteligentný centrálny ovládací panel
Maximálny počet pripojených zariadení	128 bezdrôtovo prepojených zariadení FireSAFE
Sieťové režimy	Ethernet, Wi-Fi a mobilná sieť
Vstavaná siréna	70 dB
Spôsob signalizácie	Optická a akustická
Diaľková aktualizácia	Áno (OTA)
Mobilná aplikácia	iOS 9.1 a novšie verzie; Android 4.4 a novšie verzie
Dostupné jazykové verzie	čeština, slovenčina, poľština, angličtina, nemčina
Pracovná rádiová frekvencia	868 MHz
Typ komunikácie	Obousmerná
Dosah komunikácie	Až 1 000 m na otvorenom priestranstve
Wi-Fi štandard	IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčný rozsah Wi-Fi	2,4 GHz (nekompatibilné so sieťami 5 GHz)
Dosah Wi-Fi	50 m
Frekvenčný rozsah LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Napájanie	100 V až 240 V AC
Záložná batéria	Lítiová, 4750 mAh, 17,57 Wh
Prevádzkovaná teplota	−10 °C až +55 °C
Prevádzkovaná vlhkosť	≤ 95 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie
Materiál krytu	ABS
Farba	Biela
Inštalácia	Na stenu, voľne stojace
Rozmery produktu	175 × 175 × 36 mm
Hmotnosť produktu	500 g
Vyhlásenie o zhode	CE
Záruka	36 mesiacov
EAN kód	0728204234907



Viac na webe
smart-safe.eu/firesafe/sk/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu