220

Testovací sprej pre hlásičov dymu



Testovacie tlačidlo na dymových hlásičoch požiaru neslúži na kontrolu samotného senzora, ale overuje iba stav napájacích batérií, funkčnosť elektronických obvodov a správne spustenie akustickej i optickej signalizácie.

- Testuje všetky dymové detektory požiaru
- Kalibrovaný aerosól simulujúci dymové častice požiaru
- Najnižšia cena za test
- Na viac ako 30 testov
- Šetrný k životnému prostrediu
- Celkovo bezpečný
- Test prevádzkovej spôsobilosti senzora a zariadenia
- Rýchle a jednoduché použitie

Technická špecifikácia

Model	SAFE 220
Testovacia sada pre	Dymové hlásiče požiaru
Vykonanie testu	Vykonáva sa uvoľnením testovacieho plynu smerom k detektoru
Doba dávkovania plynu	1 – 2 s
Kapacita sady	Viac ako 30 testov
Objem	220 ml
Prevádzkovaná teplota	0 °C až +50 °C
Prevádzkovaná vlhkosť	Až 95 % RV bez kondenzácie
Skladovacie podmienky	Teplota: 0 °C až +50 °C Vlhkosť: 5 % až 95 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie

Hmotnosť produktu	133 g
Rozmery produktu	50 mm x 160 mm
Počet kusov v kartóne	12 ks
Rozmery kartónu	208 mm x 180 mm x 160 mm
Hmotnosť kartónu	1,74 kg
Prostredie	Šetrný k životnému prostrediu
UN číslo	1950
Certifikácia	CE
Testované	EQC
EAN kód	0703123017473



Viac na webe
smart-safe.eu/firesafe/sk/produkty/safe-220

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu