400

Testovacia sada pre detektory oxidu uhoľnatého



Testovací tlačidlo hlásiteľa oxidu uhoľnatého (CO) netestuje senzor, ale vykonáva iba kontrolu napájacích batérií, elektronických obvodov, akustickej a optickej signalizácie.

- Testuje všetky detektory CO podľa EN 50291
- Kalibrovaný testovací plyn
- Najnižšia cena za test
- Pre 10 kompletných testov
- Komponenty sady na test pod viečkom plechovky
- Neobsahuje škodlivé frény
- Celkovo bezpečný
- Test prevádzkovej spôsobilosti senzora a zariadenia
- Rýchle a jednoduché použitie

Technická špecifikácia

Model	SAFE 400
Testovacia sada pre	Detektory oxidu uhoľnatého a cigaretového dymu
Vykonanie testu	Test detektora sa vykonáva v izolačnom sáčku
Doba dávkovania plynu	3 sec
Kapacita sady	10 testov
Objem	400 ml
Prevádzkovaná teplota	0 °C až +50 °C
Prevádzkovaná vlhkosť	Až 95 % RV bez kondenzácie
Skladovacie podmienky	Teplota: 0 °C až +50 °C Vlhkosť: 5 % až 95 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie

Hmotnosť produktu	103 g
Rozmery produktu	66 mm x 200 mm
Počet kusov v kartóne	24 ks
Rozmery kartónu	410 mm x 210 mm x 275 mm
Hmotnosť kartónu	2,7 kg
Prostredie	Neobsahuje škodlivé frény
UN číslo	1956
Certifikácia	CE
Testované	EQC
EAN kód	08595080009002



Viac na webe
smart-safe.eu/firesafe/sk/produkty/safe-400

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu