50HUB - WRF

Bezdrôtová centrálna riadiaca jednotka



Inteligentná centrálna riadiaca jednotka SAFE 50HUB – WRF je kľúčovým prvkom protipožiarneho bezpečnostného systému FireSAFE. Vďaka technológii CONNECTED umožňuje pripojenie všetkých bezpečnostných zariadení FireSAFE, monitoruje ich činnosť a v prípade zistenia nebezpečenstva okamžite informuje používateľa systému na jeho mobilnom zariadení prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie.

- CONNECTED – bezdrôtové prepojenie zariadení FireSAFE
- Podpora pripojenia až 24 zariadení FireSAFE
- Dva komunikačné kanály (Wi-Fi a Ethernet)
- Konfigurácia a ovládanie prostredníctvom aplikácie FireSAFE
- Podpora integrácie pre systém video monitorovania
- Systém hlasového varovania

Technická špecifikácia

Klasifikácia	Centrálna ovládacia jednotka s rádiovou komunikáciou a podporou videoverifikácie
Maximálny počet pripojených zariadení	24 jednotek typu FireSAFE
Podpora IP kamer	Áno (len kamery kompatibilné s aplikáciou FireSAFE)
Mobilná aplikácia	iOS 9.1 a novšie verzie; Android 4.4 a novšie verzie
Dostupné jazykové verzie	Čeština, slovenčina, poľština, angličtina, nemčina
Spôsob montáže	Na stenu alebo na vodorovný povrch (montážny materiál je súčasťou balenia)
Typ inštalácie	Vnútorná
Signalizácia	Akustická (sirénka až 70 dB) a optická (LED indikácia)
Vstavaná siréna	70 dB
Systém hlasových upozornení	Áno

Napájanie	Vstup: 100 až 240 V AC, 50 / 60 Hz; výstup: 5,0 V DC / 1,0 A
Pracovná rádiová frekvencia	868,0 až 868,6 MHz
Dosah rádiového signálu	Až 1000 m na otvorenom priestranstve
Režim šifrovania	TLS pre komunikáciu s cloudom
Preskakovanie frekvencie	Áno (automaticky)
Komunikačné kanály	Wi-Fi 2,4 GHz (nekompatibilné so sieťou Wi-Fi 5 GHz); Ethernet
Bezdrôtový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčný rozsah Wi-Fi	2400 až 2483,5 MHz
Dosah Wi-Fi	50 m
Prevádzkovaná teplota	-10 °C až +55 °C
Prevádzkovaná vlhkosť	Až 95 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
Skladovacie podmienky	Teplota: -10 °C až +55 °C; vlhkosť: 10 % až 95 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
Materiál krytu	PC + ABS
Farba	Biela

Technická špecifikácia

Rozmery produktu	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Hmotnosť produktu	60 g
Vyhlásenie o zhode	CE
Záruka	24 mesiacov
Rozmery balenia produktu	103 × 52 × 103 mm

Hmotnosť balenia produktu	148,7 g
Rozmery kartónu	475 × 329 × 278 mm
Hmotnosť kartónu	6,9 kg
Počet kusov v kartóne	40 ks
EAN kód	0703123018258



Viac na webe
smart-safe.eu/firesafe/sk/produkty/safe-50hub-wrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu